



Dokonalý svár za každých podmínek

Maximálně flexibilní "ohebná"...

Skladování ve vlhkém prostředí...

Sváření přes rez...

Vhodné pro agregátové napájení

Sváření přes vrstvu zinku...

100 SUPER
OCEL

- Sváří přes zinek, rez, barvu, a to i pod vodou
- Může být použita v extrémních pozicích
- Při skladování nedochází k problémům s vlhkostí

Rutilocelulózová elektroda pro svařování nelegovaných ocelí. Lze ji také použít na rezivělé, lakované nebo pozinkované ocelové díly. Vynikající vlastnosti při prvotním i opětovném zapalování. Mohutný svarový kov snadno překlenuje i širší mezery. Vynikající vlastnosti při sváření vlhkých materiálů nebo dokonce i pod vodou. Výsledný svár je velice odolný proti prasknutí. Univerzálně použitelná v oblasti montáže, stavby lodí nebo ocelových konstrukcí. Vynikající pevnostní hodnoty. Vhodné pro jakékoliv svařecí agregáty.

Certifikováno:
TÜV I DB



**Všestranná
elektroda**

Mechanické vlastnosti	Kat. číslo	Rozměry ø	Balení	Polohy sváření	Polarita
Pevnost v tahu: 500 – 640 MPa	101905	2,00 x 300 mm	2,5 5 8 kg		DC (-)
Pevnost v tahu: > 420 MPa	101906	2,50 x 350 mm	2,5 5 8 kg		
Průtažnost: > 20 %	101907	3,25 x 350 mm	2,5 5 8 kg		AC
Nárazová pevnost: > 60 Joule (0° C)					

