

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 1 z 19

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Allesdichterspray_schwarz

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Antikorozní prostředek

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:	IWETEC GmbH	
Název ulice:	Werner-von-Siemens-Str. 16	
Místo:	D-36041 Fulda	
Telefon:	+49 661 9764-0 / CZ +420 277 000 310	Fax: +49 661 9764-150
e-mail:	sdb@iwetec.de / CZ info@dpparts.cz	
Internet:	https://www.iwetec.com / https://www.dpparts.cz	
Informační oblast:	Kontrola kvality	
Pracovní doba:	Mo.-Do.: 7.15-16.00 Uhr / Fr. 7.15-14.00 Uhr	

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229
 Asp. Tox. 1; H304
 Skin Irrit. 2; H315
 Eye Irrit. 2; H319
 STOT SE 3; H336
 Aquatic Chronic 2; H411

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

Uhlovodíky C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické

Signální slovo: Nebezpečí

Piktogramy:



Standardní věty o nebezpečnosti

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211	Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 2 z 19

P251	Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310	PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331	NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412	Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501	Odstraňte obsah/obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy o likvidaci.

Další pokyny

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

2.3 Další nebezpečnost

nejsou stanoveny

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**3.2 Směsi**

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 3 z 19

Nebezpečné složky

Číslo CAS	Název	Obsah
	Číslo ES	
	Indexové č.	
	Číslo REACH	
	Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)	
115-10-6	Dimethylether	25-50 %
	204-065-8	01-2119472128-37
	Flam. Gas 1A, Compressed gas; H220 H280	
64742-49-0	Uhlovodíky C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické	10-50 %
	927-510-4	01-2119475515-33
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411	
141-78-6	Ethylacetat	2,5-10 %
	205-500-4	01-2119475103-46
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066	
64742-49-0	Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny	2,5-10 %
	920-750-0	01-2119473851-33
	Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411 EUH066	
110-82-7	Cyclohexan	2,5-10 %
	203-806-2	01-2119463273-41
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H225 H315 H336 H304 H400 H410	
78-93-3	Butanon / Ethylmethylketon	<10 %
	201-159-0	01-2119457290-43
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066	
64742-95-6	Uh3ovodíky, C9, aromáty	<10 %
	918-668-5	01-2119455851-35
	Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066	
	Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické skupiny, <5 % n-hexan	<10 %
	921-024-6	01-2119475514-35
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411	
110-54-3	n-Hexan	<1 %
	203-777-6	01-2119480412-44
	Flam. Liq. 2, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H361f H315 H336 H373 H304 H411	

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 4 z 19

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Číslo CAS	Číslo ES	Název	Obsah
		Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE	
115-10-6	204-065-8	Dimethylether	25-50 %
		inhalační: LC50 = 309 mg/l (páry)	
64742-49-0	927-510-4	Uhlovodíky C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické	10-50 %
		inhalační: LC50 = 23,3 mg/l (páry); dermální: LD50 = >2920 mg/kg; orální: LD50 = >5840 mg/kg	
141-78-6	205-500-4	Ethylacetat	2,5-10 %
		inhalační: LC50 = 1600 mg/l (páry); orální: LD50 = 4935 mg/kg	
64742-49-0	920-750-0	Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny	2,5-10 %
		inhalační: LC50 = >23,3 mg/l (páry); dermální: LD50 = >2800 mg/kg; orální: LD50 = >5000 mg/kg	
110-82-7	203-806-2	Cyclohexan	2,5-10 %
		inhalační: LC50 = 89600 mg/l (páry); orální: LD50 = 12705 mg/kg	
78-93-3	201-159-0	Butanon / Ethylmethylketon	<10 %
		inhalační: LC50 = 34 mg/l (páry); dermální: LD50 = >5000 mg/kg; orální: LD50 = >2193 mg/kg	
64742-95-6	918-668-5	Uh3ovodíky, C9, aromáty	<10 %
		inhalační: LC50 = >6193 mg/l (páry); dermální: LD50 = >3160 mg/kg; orální: LD50 = >3592 mg/kg	
	921-024-6	Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické skupiny, <5 % n-hexan	<10 %
		inhalační: LC50 = >25,2 mg/l (páry); dermální: LD50 = >2920 mg/kg; orální: LD50 = >5840 mg/kg	

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Osobě, která je v bezvědomí nebo u níž nastupují křeče, nikdy nic nepodávat ústy. Neměly by být podnikány žádné kroky, které by zahrnovaly osobní riziko nebo nebyly dostatečně proškoleny.

Při vdechnutí

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě opusťte nebezpečnou oblast. Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc. při nepravidelném dýchání nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání. Ihned se poradit s lékařem. V případě ztráty vědomí a dostatečného dýchání umístěte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Znečištěný oděv i spodní prádlo, boty a ponožky ihned svlékněte. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo. Při podráždění pokožky vyhledat lékaře. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Při zasažení očí

Dostane-li se vám produkt do očí, ihned vypláchněte vodou otevřené oční víčko po dobu nejméně 5 minut. Potom se poradit s očním lékařem. Při výskytu potíží nebo stálých potížích vyhledejte očního lékaře.

Při požití

nelze použít
náhodné polknutí.
Důkladně vypláchnout ústa vodou. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Po nadýchání se:

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Nadměrná expozice aerosolům a výparům může způsobit

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 5 z 19

podráždění dýchacích cest. Kašel. Kýchnutí. výtok z nosu. dýchací potíže.
 Po styku s pokožkou:
 Dráždí kůži. svědění erytém (zarudnutí) Bolesti.
 Při kontaktu s očima:
 silně dráždivý. Zarudnutí spojivek. Slzotvorný. Bolesti.
 po polknutí:
 Bolest břicha. Nevlnost. zvracení. průjem. trávicí soustava žaludeční-střevní-poruchy. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomů.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

Nevhodná hasiva

nejsou stanoveny

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru mohou vznikat: Plyny/páry, jedovatý. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.
 Nebezpečné spaliny: Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý (CO₂).

5.3 Pokyny pro hasiče

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Nevdechujte dýmy.
 Při zahřívání roste tlak, a hrozí nebezpečí roztržení. Při vysokých teplotách může sprej prasknout a způsobit výbuch. Nepoškozené nádoby odstraňte z ohroženého prostoru, pokud se to dá učinit bezpečně. K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody.
 Speciální ochranné pomůcky při hašení požáru
 Ochranný odev pro hasičský sbor (DIN EN 469:2005+A1:2006+AC:2006)
 Hasičské přilby pro hasiče (DIN EN 443:2008)
 Holínky pro hasičský sbor (DIN EN 15090:2012)
 Použití ochranných rukavic (DIN EN 659:2003+A1:2008)
 Používejte vhodný ochranný dýchací přístroj. (DIN EN 137:2006)

Další pokyny

Kontaminovanou vodu na hašení sbírejte odděleně. Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Nevylévejte do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Všeobecné informace

Zajistěte dostatečné větrání. Uchovávat mimo dosah tepelných zdrojů (např. horkých ploch), jisker a otevřeného ohně. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
 Nechraňte nechráněné osoby. Vstup povolit jen pracovníkům s příslušným oprávněním.
 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nevdechujte páry/aerosoly.

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Používat osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Používat osobní ochranné prostředky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy.
 Při úniku plynu nebo při úniku do vodních zdrojů, do půdy nebo do kanalizace informujte příslušné orgány.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 6 z 19

Pro zneškodnění

Zabránit plošnému šíření (např. ohrazením nebo pomocí normých stěn). Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

Pro čištění

Zachytit mechanicky a zlikvidovat ve vhodných nádobách.

Velká množství rozlitých látek:

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).

Zachytit mechanicky a zlikvidovat ve vhodných nádobách. Zachytit inertním absorbentem a zlikvidovat jako odpad vyžadující mimořádnou kontrolu. Likvidace podle úředních předpisů. Likvidace: viz oddíl 13

Nevhodný materiál pro zachytávání: Materiál, hořlavý, píliny. Horlavé

Znečištěné povrchy důkladně očistěte.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Likvidace: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení****Opatření pro bezpečné zacházení**

Jestliže není lokální odsávání možné nebo je nedostatečné, musí být učiněna technická opatření pro dostatečné větrání prostoru. (Ventilátor)

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Zajistěte dostatečné větrání. Uchovávat mimo dosah tepelných zdrojů (např. horkých ploch), jisker a otevřeného ohně.

Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Po použití násilně neotevírat nebo nespalovat. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Páry mohou spolu se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte jen náradí s antistatickou ochranou (nejiskřící).

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používat osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Před přestávkou a po práci umýt ruce. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Nevdechujte páry/aerosoly.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**Požadavky na skladovací prostory a nádoby**

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

Uchovávejte obal tesne uzavřený na chladném místě.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Chránit před přímým slunečním zářením.

Neskladujte v neoznačených nádobách.

Pokyny pro skladování s jinými produkty

Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv.

Uchovávat mimo dosah: Oxidační činidla.

Další informace o skladovacích podmínkách

Neskladujte v neoznačených nádobách.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 7 z 19

8.1 Kontrolní parametry
Mezní hodnoty

Číslo CAS	Látka	ppm	mg/m ³	vlá/cm ³	Kategorie	Druh
78-93-3	2-Butanon	200,4	600		PEL	
		300,6	900		NPK-P	
110-82-7	Cyklohexan	200,2	700		PEL	
		572	2000		NPK-P	
115-10-6	Dimethylether	522	1000		PEL	
		1044	2000		NPK-P	
141-78-6	Ethylacetát	191,1	700		PEL	
		245,7	900		NPK-P	
110-54-3	n-Hexan	19,53	70		PEL	
		55,8	200		NPK-P	

Hodnoty DNEL/DMEL

Číslo CAS	Látka	DNEL typ	Postup expozice	Účinku	Hodnota
115-10-6	Dimethylether				
	Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý		inhalační	systemový	1894 mg/m ³
	Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		inhalační	systemový	471 mg/m ³
64742-49-0	Uhlovodíky C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické				
	Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý		inhalační	systemový	2085 mg/m ³
	Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		inhalační	systemový	477 mg/m ³
	Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý		dermální	systemový	300 mg/kg tělesné hmotnosti na den
	Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		dermální	systemový	149 mg/kg tělesné hmotnosti na den
	Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		orální	systemový	149 mg/kg tělesné hmotnosti na den
64742-49-0	Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny				
	Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý		dermální	systemový	773 mg/kg tělesné hmotnosti na den
	Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý		inhalační	systemový	2035 mg/m ³
	Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		orální	systemový	699 mg/kg tělesné hmotnosti na den
	Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		dermální	systemový	699 mg/kg tělesné hmotnosti na den
	Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		inhalační	systemový	608 mg/m ³

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 8 z 19

Hodnoty PNEC

Číslo CAS	Látka	Hodnota
Složka životní prostředí		
115-10-6	Dimethylether	
Sladkovodní prostředí		0,155 mg/l
Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování)		1,549 mg/l
Mořská voda		0,016 mg/l
Sladkovodní sediment		0,681 mg/kg
Mořské sediment		0,0681 mg/kg
Mikroorganismy v čističkách odpadních vod		160 mg/l
Zemina		0,045 mg/kg
64742-49-0	Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny	

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Před přestávkou a po práci umýt ruce. Nejezte, nepijte a nekurte při používání.

Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Nevdechujte páry/aerosoly.

Výběr osobních ochranných prostředků závisí na podmínkách možné expozice, použití, způsob manipulace, koncentrace a větrání.

Pokud jsou pro složky produktu stanoveny expoziční limity, může to vyžadovat pracoviště přezkoumány, aby se zjistila účinnost nebo potřeba ventilace a dalších kontrolních opatření k posouzení ochrany dýchacích cest. Jestliže není lokální odsávání možné nebo je nedostatečné, musí být podle možností zajištěno dostatečné odvětrání pracoviště.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Ochrana očí a obličeje

Brýle s boční ochranou DIN EN 166

Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. EN ISO 374

Ochrana kůže

ochranný oděv: (DIN En ISO 13688:2013-12)

ochranné boty nebo boty. (DIN EN ISO 20345:2012-04)

Ochrana dýchacích orgánů

Nepoužívat produkt při nedostatečném větrání nebo používat ochrannou masku s odpovídajícím plynovým filtrem (typ A1 podle EN14387). Používejte vhodnou ochranu dýchacích orgánů. (EN 136) Filtr A2 P2 (EN 14387).

Tepelné nebezpečí

nejsou stanoveny

Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	kapalný - Aerosol	
Barva:	černý	
Zápach:	charakteristický	
Bod tání/bod tuhnutí:		nejsou stanoveny
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:		nejsou stanoveny

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 9 z 19

Hořlavost	
tuhý/kapalný:	nejsou stanoveny
plyny:	nejsou stanoveny
Meze výbušnosti - dolní:	3,3 objem. %
Meze výbušnosti - horní:	26,2 objem. %
Bod vzplanutí:	nejsou stanoveny
Teplota rozkladu:	nejsou stanoveny
pH:	nejsou stanoveny
Kinematická viskozita:	nejsou stanoveny
Rozpustnost ve vodě:	nejsou stanoveny
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	nejsou stanoveny
Tlak par:	60 hPa
(při 20 °C)	
Tlak par:	306 hPa
(při 50 °C)	
Hustota (při 20 °C):	0,9548 g/cm ³
Relativní hustota páry:	nejsou stanoveny

9.2 Další informace

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Výbušné vlastnosti
nejsou stanoveny

Oxidační vlastnosti
nejsou stanoveny

Další charakteristiky bezpečnosti

Relativní rychlost odpařování: nejsou stanoveny

Jiné údaje

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.2 Chemická stabilita

Při doporučených podmínkách skladování a manipulace je stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Produkt je při dodržení doporučených podmínek skladování, používání a teploty chemicky stabilní.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Chránit před přímým slunečním zářením.

10.5 Neslučitelné materiály

Oxidační činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při správném použití nevznikají žádné nebezpečné produkty rozkladu.

V případě požáru mohou vznikat: / Výbuch: Kouř. Plyny/páry, jedovatý. Nebezpečnost pro zdraví

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 10 z 19

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 11 z 19

Číslo CAS	Název	Postup expozice	Dávka	Druh	Pramen	Metoda
115-10-6	Dimethylether	inhalační (4 h) pára	LC50 309 mg/l	Krysa.		
64742-49-0	Uhlovodíky C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické	orální	LD50 >5840 mg/kg	Krysa.		
		dermální	LD50 >2920 mg/kg	Krysa.		
		inhalační (4 h) pára	LC50 23,3 mg/l	Krysa.		
141-78-6	Ethylacetat	orální	LD50 4935 mg/kg	Králík		
		inhalační (4 h) pára	LC50 1600 mg/l	Krysa.		
64742-49-0	Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny	orální	LD50 >5000 mg/kg	Krysa.	OECD401	
		dermální	LD50 >2800 mg/kg	Krysa.	OECD402	
		inhalační (4 h) pára	LC50 >23,3 mg/l	Krysa.	OECD403	
110-82-7	Cyclohexan	orální	LD50 12705 mg/kg	Potkan		
		inhalační (4 h) pára	LC50 89600 mg/l	Králík		
78-93-3	Butanon / Ethylmethylketon	orální	LD50 >2193 mg/kg	Potkan		
		dermální	LD50 >5000 mg/kg	Králík		
		inhalační (4 h) pára	LC50 34 mg/l	Potkan		
64742-95-6	Uh3ovodíky, C9, aromáty	orální	LD50 >3592 mg/kg	Krysa.		
		dermální	LD50 >3160 mg/kg	Králík		
		inhalační (4 h) pára	LC50 >6193 mg/l	Krysa.		
	Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické skupiny, <5 % n-hexan	orální	LD50 >5840 mg/kg	Králík		
		dermální	LD50 >2920 mg/kg	Králík Králík		
		inhalační (4 h) pára	LC50 >25,2 mg/l	Potkan		

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 12 z 19

Žíravost a dráždivost

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizační účinek

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Může způsobit ospalost nebo závratě. (Uhlovodíky C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické)

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1 Toxicita**

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 13 z 19

Číslo CAS	Název	Dávka	[h] [d]	Druh	Pramen	Metoda
115-10-6	Dimethylether					
	Akutní toxicita pro ryby	LC50 >4,1 mg/l	96 h	Poecilia reticulata (Guppy)		
	Akutní toxicita pro řasy	ErC50 154,9 mg/l	96 h			
	Akutní toxicita crustacea	EC50 >4,4 mg/l	48 h	Daphnia magna (hrotnatka velká)		
	Akutní toxicita bakterií	(EC50 >1600 mg/l)		Pseudomonas putida		
64742-49-0	Uhlovodíky C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické					
	Akutní toxicita pro ryby	LL50 >13,4 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový)		
	Akutní toxicita pro řasy	ErC50 10-30 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	SIDS Initial Assesment Report for SIAM	
	Akutní toxicita crustacea	EL50 3 mg/l	48 h	Daphnia magna		
	Toxicita pro ryby	NOEC 1,53 mg/l	28 d	Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový)	ECHA	
	Toxicita pro řasy	NOEC 6,3 mg/l	3 d	Pseudokirchneriella subcapitata	ECHA	
	Toxicita crustacea	NOEC 1 mg/l	21 d	Daphnia magna	ECHA	
64742-49-0	Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny					
	Akutní toxicita pro ryby	LL50 >13,4 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový)	OECD 203	
	Akutní toxicita pro řasy	ErC50 10-30 mg/l	72 h	Selenastrum capricornutum	OECD 201	
	Akutní toxicita crustacea	EL50 3 mg/l	48 h	Daphnia magna (hrotnatka velká)	OECD 202	
78-93-3	Butanon / Ethylmethylketon					
	Akutní toxicita pro ryby	LC50 2993 mg/l	96 h	Pimephales promelas (jeleček velkohlavý) Pseudomonas putida		
	Akutní toxicita pro řasy	ErC50 1972 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata		
	Akutní toxicita crustacea	EC50 308 mg/l	48 h	Daphnia magna (hrotnatka velká)		
	Akutní toxicita bakterií	(EC50 1150 mg/l)		Pseudomonas putida		
64742-95-6	Uh3ovodíky, C9, aromáty					
	Akutní toxicita pro ryby	LC50 9,2 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový)		
	Akutní toxicita pro řasy	ErC50 2,9 mg/l	72 h	Selenastrum capricornutum		
	Akutní toxicita crustacea	EC50 7,4 mg/l	48 h	Daphnia magna (hrotnatka velká)		
	Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické skupiny, <5 % n-hexan					

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 14 z 19

	Akutní toxicita pro ryby	LL50 mg/l	11,4	96 h		
	Akutní toxicita pro řasy	ErC50 mg/l	30-100	72 h	Selenastrum capricornutum	
	Akutní toxicita crustacea	EL50	3 mg/l	48 h	Daphnia magna (hrotnatka velká)	

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Žádné údaje k dispozici

Číslo CAS	Název	Hodnota	d	Pramen
	Metoda			
	Hodnocení			
115-10-6	Dimethylether			
	OECD 301 D	5 %	28	
	Není lehce biologicky odbouratelný (podle OECD-kritérií).			
64742-49-0	Uhlovodíky C7, n-alkany, iso-alkany, cyklické			
		98 %	28	
	Lehce biologicky odbouratelné (po OECD-kritériích)			
78-93-3	Butanon / Ethylmethylketon			
	OECD 301 D	98 %	28	
	Lehce biologicky odbouratelné (po OECD-kritériích)			

12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné údaje k dispozici

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Číslo CAS	Název	Log Pow
78-93-3	Butanon / Ethylmethylketon	0,3

12.4 Mobilita v půdě

Žádné údaje k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. (Uhlovodíky C7, n-alkane, Iso-Alkane, zyyklisch)
 3 silně ohrožující vodu
 Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy. (Ethylmethylketon)

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Likvidace podle úředních předpisů. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160504 ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÉ; Plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie; Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky; nebezpečný odpad

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 15 z 19

150111 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob; nebezpečný odpad

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Nevyčištěné nádoby nepropichujte, neřežte ani nesvažujte. Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Po použití násilně neotevírat nebo nespalovat. Likvidace podle úředních předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 UN číslo nebo ID číslo:	UN 1950
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	AEROSOLY
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	2
14.4 Obalová skupina:	-
Bezpečnostní značky:	2.1



Klasifikační kód:	5F
Zvláštní opatření:	190 327 344 625
Omezené množství (LQ):	1 L
Vyňaté množství:	E0
Přepavní kategorie:	2
Kód omezení vjezdu do tunelu:	D

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

14.1 UN číslo nebo ID číslo:	UN 1950
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	AEROSOLY
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	2
14.4 Obalová skupina:	-
Bezpečnostní značky:	2.1



Klasifikační kód:	5F
Zvláštní opatření:	190 327 344 625
Omezené množství (LQ):	1 L
Vyňaté množství:	E0

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 UN číslo nebo ID číslo:	UN 1950
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	AEROSOLS
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	2.1
14.4 Obalová skupina:	-
Bezpečnostní značky:	2.1

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 16 z 19



Zvláštní opatření:	63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Omezené množství (LQ):	1000 mL
Vyňaté množství:	E0
EmS:	F-D, S-U

Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN číslo nebo ID číslo:	UN 1950
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	AEROSOLS, FLAMMABLE
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	2.1
14.4 Obalová skupina:	-
Bezpečnostní značky:	2.1



Zvláštní opatření:	A145 A167 A802
Omezené množství (LQ) (letadlo pro osobní dopravu):	30 kg G
Passenger LQ:	Y203
Vyňaté množství:	E0
IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):	203
IATA-Maximální množství (letadlo pro osobní dopravu):	75 kg
IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):	203
IATA-Maximální množství (nákladní letadlo):	150 kg

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:	Ano
-----------------------------------	-----



14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

irelevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Informace o předpisech EU

Omezení použití (REACH, příloha XVII):	Vstup 3, Vstup 29, Vstup 40, Vstup 57, Vstup 75
2004/42/ES (VOC):	nelze použít

Informace o národních právních předpisech

Pracovní omezení:	Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mladistvých pracovníků (94/33/ES). Dodržujte pracovní omezení těhotných nebo kojících pracovníků podle nařízení směrnice o ochraně matek (92/85/EHS).
Třída ohrožení vod (D):	3 - silně ohrožující vodu

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 17 z 19

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace**Zkratky a akronymy**

ATE - Schätzwert der akuten Toxizität
ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen
CEN - Europäisches Komitee für Normung
C&L - Einstufung und Kennzeichnung
CLP - Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
CAS-Nr. - Chemical-Abstracts-Service-Nummer
CMR - Karzinogen, Mutagen oder Reproduktionstoxin
CSA - Stoffsicherheitsbeurteilung
CSR - Stoffsicherheitsbericht
DMEL - Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung
DNEL - Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung
DPD - Richtlinie über gefährliche Zubereitungen 1999/45/EG
DSD - Gefahrstoffrichtlinie 67/548/EWG
DU - Nachgeschalteter Anwender
EG - Europäische Gemeinschaft
ECHA - Europäische Chemikalienagentur
EG- Nummer - EINECS- und ELINCS-Nummer (siehe auch EINECS und ELINCS)
EWR - Europäischer Wirtschaftsraum (EU + Island, Liechtenstein und Norwegen)
EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EINECS - Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
ELINCS - Europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe
EN - Europäische Norm
EQS - Umweltqualitätsnorm
EU - Europäische Union
Euphrac - Europäischer Standardsatzkatalog
EAKV - Europäischer Abfallkatalog (ersetzt durch LoW – siehe unten)
GES - Generisches Expositionsszenarium
GHS - Global Harmonisiertes System
IATA - Internationaler Luftverkehrsverband
ICAO-TI - Technische Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr
IMDG - Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen
IMSBC - Internationaler Code für die Beförderung fester Massengüter mit Seeschiffen
IT - Informationstechnologie
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database - Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank
IUPAC - Internationale Union für reine und angewandte Chemie
JRC - Gemeinsame Forschungsstelle
Kow - Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient
LC50 - Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration
LD50 - Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)
LE - Rechtssubjekt
LoW - Abfallliste (siehe <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
LR - Federführender Registrant
M/I - Hersteller/Importeur
MS - Mitgliedstaat
MSDB - Materialsicherheitsdatenblatt
OC - Verwendungsbedingungen

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 18 z 19

OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
 OEL - Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz
 ABl. - Amtsblatt
 OR - Alleinvertreter
 OSHA - Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
 PBT - Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff
 PEC - Abgeschätzte Effektkonzentration
 PNEC - Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration(en)
 PSA - persönliche Schutzausrüstung
 (Q)SAR - Qualitative Struktur-Wirkungs-Beziehung
 REACH - Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
 RID - Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
 RIP - REACH-Umsetzungsprojekt
 RMM - Risikomanagementmaßnahme
 SCBA - Umluftunabhängiges Atemschutzgerät
 SDB - Sicherheitsdatenblatt
 SIEF - Forum zum Austausch von Stoffinformationen
 KMU - Kleine und mittlere Unternehmen
 STOT - Spezifische Zielorgan-Toxizität
 (STOT) RE - Wiederholte Exposition
 (STOT) SE - Einmalige Exposition
 SVHC - Besonders besorgniserregende Stoffe
 UN - Vereinte Nationen
 vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Klasifikace	Postup klasifikace
Aerosol 1; H222-H229	
Asp. Tox. 1; H304	
Skin Irrit. 2; H315	
Eye Irrit. 2; H319	
STOT SE 3; H336	Postup při výpočtu
Aquatic Chronic 2; H411	Postup při výpočtu

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

H220	Extrémně hořlavý plyn.
H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H280	Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361f	Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Allesdichterspray_schwarz

Datum revize: 24.10.2022

Kód produktu: 860074-3

Strana 19 z 19

Jiné údaje

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)