

Strana 1 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Elasto-Fix transparentní	Datum vydání: 15.02.2016 Datum revize: 27.07.2018 Verze č. 1
--------------	--	---

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku										
	<table> <tr> <td>Název:</td><td>Elasto-Fix transparentní</td></tr> <tr> <td>Identifikační číslo:</td><td>neuveдено, směs</td></tr> <tr> <td>Registrační číslo:</td><td>neuveдено, směs</td></tr> </table>	Název:	Elasto-Fix transparentní	Identifikační číslo:	neuveдено, směs	Registrační číslo:	neuveдено, směs				
Název:	Elasto-Fix transparentní										
Identifikační číslo:	neuveдено, směs										
Registrační číslo:	neuveдено, směs										
1.2	Príslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití										
	<i>Určené použití:</i> tmel. <i>Nedoporučená použití:</i> používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.										
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu										
	<table> <tr> <td>Dodavatel:</td><td>DP parts s.r.o.</td></tr> <tr> <td>Místo podnikání nebo sídlo:</td><td>Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2</td></tr> <tr> <td>Telefon:</td><td>+420 792 215 435</td></tr> <tr> <td>Email:</td><td>info@dpparts.cz</td></tr> <tr> <td>Odborně způsobilá osoba:</td><td>ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz</td></tr> </table>	Dodavatel:	DP parts s.r.o.	Místo podnikání nebo sídlo:	Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2	Telefon:	+420 792 215 435	Email:	info@dpparts.cz	Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz
Dodavatel:	DP parts s.r.o.										
Místo podnikání nebo sídlo:	Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2										
Telefon:	+420 792 215 435										
Email:	info@dpparts.cz										
Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz										
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace										
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat										

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky nebo směsi										
	<table> <tr> <td>Klasifikace směsi nebo látky:</td><td>Směs není klasifikována jako nebezpečná.</td></tr> <tr> <td>Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:</td><td>Směs není klasifikována jako nebezpečná.</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné účinky na zdraví:</td><td>Nejsou klasifikovány.</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné účinky na životní prostředí:</td><td>Nejsou klasifikovány.</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:</td><td>Nejsou klasifikovány.</td></tr> </table>	Klasifikace směsi nebo látky:	Směs není klasifikována jako nebezpečná.	Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	Směs není klasifikována jako nebezpečná.	Nebezpečné účinky na zdraví:	Nejsou klasifikovány.	Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Nejsou klasifikovány.	Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Nejsou klasifikovány.
Klasifikace směsi nebo látky:	Směs není klasifikována jako nebezpečná.										
Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	Směs není klasifikována jako nebezpečná.										
Nebezpečné účinky na zdraví:	Nejsou klasifikovány.										
Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Nejsou klasifikovány.										
Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Nejsou klasifikovány.										
2.2	Prvky označení										
	<table> <tr> <td>Výstražný symbol nebezpečnosti:</td><td>Nevztahuje se.</td></tr> <tr> <td>Signální slovo:</td><td>Nevztahuje se.</td></tr> <tr> <td>Standardní věty o nebezpečnosti:</td><td>Nejsou vyžadovány.</td></tr> <tr> <td>Pokyny pro bezpečné zacházení:</td><td>Nejsou vyžadovány.</td></tr> <tr> <td>Doplňující informace:</td><td>EUH208 Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyldiamin, N-[3-(dimethoxymethylsilyl) propyl] ethyldiamin, dioktylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')cín. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.</td></tr> </table>	Výstražný symbol nebezpečnosti:	Nevztahuje se.	Signální slovo:	Nevztahuje se.	Standardní věty o nebezpečnosti:	Nejsou vyžadovány.	Pokyny pro bezpečné zacházení:	Nejsou vyžadovány.	Doplňující informace:	EUH208 Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyldiamin, N-[3-(dimethoxymethylsilyl) propyl] ethyldiamin, dioktylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')cín. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Výstražný symbol nebezpečnosti:	Nevztahuje se.										
Signální slovo:	Nevztahuje se.										
Standardní věty o nebezpečnosti:	Nejsou vyžadovány.										
Pokyny pro bezpečné zacházení:	Nejsou vyžadovány.										
Doplňující informace:	EUH208 Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyldiamin, N-[3-(dimethoxymethylsilyl) propyl] ethyldiamin, dioktylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')cín. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.										
2.3	Další nebezpečnost:										
	Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.										

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1	Látky
	Nevztahuje se

Strana 2 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Elasto-Fix transparentní	Datum vydání: 15.02.2016 Datum revize: 27.07.2018 Verze č. 1
--------------	--	---

3.2	Směsi		
Identifikátor složky	CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo	Koncentrace (% hm.)	Klasifikace dle 1272/2008
Trimethoxyvinylsilan	2768-02-7 220-449-8 - 01-2119513215-52	1-5	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332
Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.			

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1	Popis první pomoci
Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy.	
Při nadýchání:	Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.
Při styku s kůží:	V případě kontaktu s kůží, okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
Při zasažení očí:	Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou pod dobu nejméně 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte odborného lékaře.
Při požití:	Nevyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa vodou. Okamžitě volejte lékaře.
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Může vyvolat alergickou reakci.	
4.3	Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.	

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1	Hasiva
Vhodná hasiva:	hasící pěna, oxid uhličitý, hasicí prášek, vodní mlha
Nevhodná hasiva:	plný proud vody
5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny. Vdechování produktů rozkladu může vyvolat vážné poškození zdraví.	
5.3	Pokyny pro hasiče
Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.	

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Odstranit zdroje vznícení. Zamezte styku s kůží a očima. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. Používat osobní ochranné pomůcky.	
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.	
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Uniklý materiál mechanicky seberte. Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech.	
6.4	Odkaz na jiné oddíly
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranění viz kapitola 13.	

Strana 3 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Elasto-Fix transparentní	Datum vydání: 15.02.2016 Datum revize: 27.07.2018 Verze č. 1
--------------	--	---

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**
Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. Zamezte styku s kůží a očima. Po použití si umyjte ruce. Osobní ochranné prostředky viz odd. 8. Během používání produktu nepijte, nejezte, nekuřte.
- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**
Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Chránit před přímým slunečním svitem. Skladovací teplota: 15 až 25 °C.
- 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití**
Viz. Technická dokumentace produktu.

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky

- 8.1 Kontrolní parametry**
Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:
- | Název látky (složky): | CAS | PEL mg/m ³ | NPK-P mg/m ³ | Poznámka |
|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------------|----------|
| Propan-2-ol | 67-63-0 | 500 | 1000 | I |
- I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži
- Limity expozice na pracovišti (TRGS 900)
- | Název | CAS | ppm | mg/m ³ | Horní hranice |
|----------|----------|------|-------------------|---------------|
| butan | 106-97-8 | 1000 | 2400 | 4 II |
| propan | 74-98-6 | 1000 | 1800 | 4 II |
| isobutan | 75-28-5 | 1000 | 2400 | 4 II |
- DNEL Trimethoxyvinylsilan (CAS 2768-02-7)
pracovníci: 4,9 mg/m³ – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové
pracovníci: 4,9 mg/m³ – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, účinky systémové
pracovníci: 0,69 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, chronické účinky systémové
pracovníci: 0,69 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, akutní účinky systémové
spotřebitelé: 1,04 mg/m³ – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové
spotřebitelé: 93,4 mg/m³ – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, účinky systémové
spotřebitelé: 26,9 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, akutní účinky systémové
spotřebitelé: 0,3 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, chronické účinky systémové
spotřebitelé: 0,3 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, chronické účinky systémové
PNEC Trimethoxyvinylsilan (CAS 2768-02-7)
sladkovodní prostředí: 0,34 mg/l
mořská voda: 0,034 mg/l
mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 3,4 mg/l
sladkovodní sedimenty: 0,27 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
mořské sedimenty: 0,12 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
půda (zemědělská) : 0,046 mg/kg hmotnosti suché půdy
- 8.2 Omezování expozice**
Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.
- Omezování expozice pracovníků**
- | | |
|-------------------------|--|
| Ochrana dýchacích cest: | Nevyžaduje se. |
| Ochrana očí: | Při riziku zasažení očí použijte ochranné brýle. |
| Ochrana rukou: | Ochranné rukavice odolné produktu. |
| Ochrana kůže: | Používejte vhodný ochranný oděv a obuv |
- Omezování expozice životního prostředí**
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace.

Strana 4 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Elasto-Fix transparentní	Datum vydání: 15.02.2016 Datum revize: 27.07.2018 Verze č. 1
--------------	--	---

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech	
Skupenství:		pasta
Barva:		průhledná
Zápach:		charakteristický
Prahová hodnota zápachu:		Informace není k dispozici
pH (20°C):		Informace není k dispozici
Bod tání (°C):		Informace není k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):		270
Bod vzplanutí (°C):		>100
Rychlost odpařování		Informace není k dispozici
Výbušnost:		Informace není k dispozici
Hořlavost:		Informace není k dispozici
Meze výbušnosti nebo hořlavosti:	horní mez (% obj.):	Informace není k dispozici
	dolní mez (% obj.):	Informace není k dispozici
Tlak páry		Informace není k dispozici
Hustota páry		Informace není k dispozici
Hustota (20°C)		1,06 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě		nerozpustná
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:		Informace není k dispozici
Teplota samovznícení:		Informace není k dispozici
Teplota vznícení:		Informace není k dispozici
Teplota rozkladu:		Informace není k dispozici

Strana 5 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Elasto-Fix transparentní	Datum vydání: 15.02.2016 Datum revize: 27.07.2018 Verze č. 1
--------------	--	---

	Viskozita:	Informace není k dispozici
	Výbušné vlastnosti:	Informace není k dispozici
	Oxidační vlastnosti:	Informace není k dispozici
9.2	Další informace Obsah VOC: 0,06 %	
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita		
10.1	Reaktivita Stabilní při běžných podmínkách použití a skladování.	
10.2	Chemická stabilita Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci.	
10.3	Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.	
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit Nejsou známy.	
10.5	Neslučitelné materiály Nejsou známy.	
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny.	
ODDÍL 11: Toxikologické informace		
11.1	Informace o toxikologických účincích	
	a) Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	b) Žíravost/dráždivost pro kůži Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	c) Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin,dioktylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')cín. Může vyvolat alergickou reakci.	
	e) Mutagenitav zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	f) Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	g) Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	Další údaje: Informace není k dispozici.	
ODDÍL 12: Ekologické Informace		
12.1	Toxicita Směs není klasifikována jako toxická pro vodní prostředí.	
12.2	Perzistence a rozložitelnost Informace není k dispozici.	
12.3	Bioakumulační potenciál Informace není k dispozici.	
12.4	Mobilita v půdě Informace není k dispozici.	

Strana 6 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Elasto-Fix transparentní	Datum vydání: 15.02.2016 Datum revize: 27.07.2018 Verze č. 1
--------------	--	--

12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.
12.6	Jiné nepříznivé účinky Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování	
13.1	Metody nakládání s odpady
a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: Označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Doporučený kód odpadu: 08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 Obaly: podskupina 15 01 xx Odpady z čištění: 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Nejsou uvedeny. c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Není uvedeno. d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady Nejsou uvedeny. Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška č. 94/2016 Sb., Vyhláška č. 93/2016 Sb.	

ODDÍL 14: Informace pro přepravu				
14.1	Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu			
	UN číslo: -			
14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR	-		
	Železniční přeprava RID			
	Námořní přeprava IMDG:			
	Letecká přeprava ICAO/IATA:			
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	-	-	-	-
14.4	Obalová skupina			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	-	-	-	-
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí			
	Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.			
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
	-			
14.7	Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC			
	Nelze aplikovat			
ODDÍL 15: Informace o předpisech				
15.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi			

Strana 7 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Elasto-Fix transparentní	Datum vydání: 15.02.2016 Datum revize: 27.07.2018 Verze č. 1
--------------	--	---

	Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) Nařízení (EU) 830/2015 Zákon o odpadech v platném znění
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti Nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

a)	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize 27.07.2018: Aktualizace a uzpůsobení bezpečnostního listu podle přílohy II nařízení REACH a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.																																		
b)	Klíč nebo legenda ke zkratkám																																		
	<table border="1"> <tr> <td>DNEL</td><td>Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)</td></tr> <tr> <td>PNEC</td><td>Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)</td></tr> <tr> <td>PEL</td><td>přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)</td></tr> <tr> <td>NPK-P</td><td>nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit</td></tr> <tr> <td>CLP</td><td>nařízení č. 1272/2008/EC</td></tr> <tr> <td>IMDG</td><td>Mezinárodní kód nebezpečného zboží</td></tr> <tr> <td>IATA</td><td>Mezinárodní asociace leteckých dopravců</td></tr> <tr> <td>ICAO</td><td>Mezinárodní organizace pro civilní letectví</td></tr> <tr> <td>ADR</td><td>Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí</td></tr> <tr> <td>RID</td><td>Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou</td></tr> <tr> <td>REACH</td><td>nařízení č 1907/2006/EC</td></tr> <tr> <td>PBT</td><td>látky perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň</td></tr> <tr> <td>vPvB</td><td>látky vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se</td></tr> <tr> <td>Log Pow</td><td>logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda</td></tr> <tr> <td>LD50, LC50, EC50, IC50</td><td>koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity</td></tr> <tr> <td>Flam. Liq. 2</td><td>Hořlavé kapaliny, kategorie 2</td></tr> <tr> <td>Acute Tox. 4</td><td>Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4</td></tr> </table>	DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)	PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)	PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)	NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit	CLP	nařízení č. 1272/2008/EC	IMDG	Mezinárodní kód nebezpečného zboží	IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců	ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví	ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí	RID	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou	REACH	nařízení č 1907/2006/EC	PBT	látky perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň	vPvB	látky vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se	Log Pow	logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda	LD50, LC50, EC50, IC50	koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity	Flam. Liq. 2	Hořlavé kapaliny, kategorie 2	Acute Tox. 4	Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4
DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)																																		
PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)																																		
PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)																																		
NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit																																		
CLP	nařízení č. 1272/2008/EC																																		
IMDG	Mezinárodní kód nebezpečného zboží																																		
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců																																		
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví																																		
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí																																		
RID	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou																																		
REACH	nařízení č 1907/2006/EC																																		
PBT	látky perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň																																		
vPvB	látky vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se																																		
Log Pow	logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda																																		
LD50, LC50, EC50, IC50	koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity																																		
Flam. Liq. 2	Hořlavé kapaliny, kategorie 2																																		
Acute Tox. 4	Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4																																		
c)	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce.																																		
d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. EUH208 Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylendiamin, N-[3-(dimethoxymethylsilyl) propyl] ethylendiamin, dioktylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')cín. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.																																		
e)	Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.																																		
f)	Další informace Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.																																		