

Strana 1 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fettspray	Datum vydání: 15.05.2017 Datum revize: 11.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku
	Název: Fettspray
	Identifikační číslo: neuvedeno, směs
	Registrační číslo: neuvedeno, směs
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
	<i>Určené použití:</i> mazivo ve spreji – k mazání ložisek, ozubených kol, závěsů, spojů, lan, válců atd.
	<i>Nedoporučená použití:</i> používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
	Dodavatel: DP parts s.r.o.
	Místo podnikání nebo sídlo: Bělehradská 858/23, Praha 2, 120 00
	Telefon: +420 792 215 435
	Email: dan.pavlik@me.com
	Odborně způsobilá osoba: ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: 606638325, email: info@envigroup.cz
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha
	(nepřetržitě) +420-224919293
	+420-224915402
	Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky nebo směsi		
	Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	Aerosol 1 Skin Irr. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H222 H229 H315 H336 H411
	Nebezpečné účinky na zdraví:	Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě.	
	Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	
	Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Extrémně hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.	
2.2	Prvky označení		
	Obsahuje:	Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, < 5% n-hexan; Pentan	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:		
	Signální slovo:	Nebezpečí	
	Standardní věty o nebezpečnosti:	H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	

Strana 2 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fettspray	Datum vydání: 15.05.2017 Datum revize: 11.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

	Pokyny pro bezpečné zacházení:	P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech a místními předpisy.
--	--------------------------------	---

- 2.3 Další nebezpečnost:**
Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

- 3.1 Látky**
Nevztahuje se

- 3.2 Směsi**

Identifikátor složky	CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo	Koncentrace (% hm.)	Klasifikace dle 1272/2008
Pentan	109-66-0 203-692-4 - 01-2119459286-30	12,5 - <20	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411
Propan	74-98-6 200-827-9 601-003-00-5 01-2119486944-21	12,5 - <20	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280
Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, < 5% n-hexan	- 921-024-6 - -	12,5 - <20	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irr. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411
Butan (<0,1 % Butadien (203-450-8))	106-97-8 203-448-7 601-004-00-0 01-2119474691-32	10 - <12,5	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280 Acute Tox. 3, H331
Isobutan	75-28-5 200-857-2 - 01-2119485395-27	10 - <12,5	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

- 4.1 Popis první pomoci**

Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy.

Při nadýchání: Vyved'te postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.

Při styku s kůží: V případě kontaktu s kůží, okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Při zasažení očí: Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou pod dobu nejméně 5 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Vyhledejte odborného lékaře.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa vodou. Okamžitě volejte lékaře.

- 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**
Informace není k dispozici

- 4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Strana 3 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fettspray	Datum vydání: 15.05.2017 Datum revize: 11.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

Informace není k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1	Hasiva
	Vhodná hasiva: hasící pěna, oxid uhličitý, hasící prášek, vodní sprej
	Nevhodná hasiva: plný proud vody
5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při hoření se mohou vytvářet toxické a dráždivé dýmy s obsahem oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků.
5.3	Pokyny pro hasiče Použijte kompletní ochranné vybavení pro hasiče a nezávislý dýchací přístroj. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Odstranit zdroje vznícení. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechovat aerosol. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. Používat osobní ochranné pomůcky.
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí většího množství přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zajistěte dostatečné větrání.
6.4	Odkaz na jiné oddíly Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1	Opatření pro bezpečné zacházení Zabezpečit dobré větrání na pracovišti. Nevdechovat plyn/aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Po použití si umyjte ruce. Osobní ochranné prostředky viz odd. 8. Během používání produktu nepijte, nejezte, nekuřte. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Ani po použití nádobu neotevírejte násilím a nespalujte.
7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Chránit před přímým slunečním svitem a teplotami nad 50°C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.
7.3	Specifické konečné/specifická konečná použití Viz bod 1.2

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky

8.1	Kontrolní parametry
------------	----------------------------

Strana 4 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fettspray	Datum vydání: 15.05.2017 Datum revize: 11.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:

Název látky (složky):	CAS	PEL mg/m ³	NPK-P mg/m ³	Poznámka
Pentan	109-66-0	3000	4500	-
Butan	106-97-8	1000	2400	-
Isobutan	75-28-5	1000	2400	-
Propan	74-98-6	1000	1800	-

DNEL Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexan:

Spotřebitel, dlouhodobě	orálně	214 mg/kg /den
Pracovník, dlouhodobě	dermálně	432 mg/kg /den
Spotřebitel, dlouhodobě	dermálně	214 mg/kg /den
Pracovník	inhalačně	3000 mg/m ³
Spotřebitel	inhalačně	643 mg/m ³

8.2 Omezování expozice

Zajistit dostatečné větrání. Nevdechovat plyn / páru / aerosol. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích cest: V případě nedostatečného větrání používejte ochranu dýchacích cest. Při dlouhou nebo intenzivní expozici použijte nezávislý dýchací přístroj.

Ochrana očí: V případě potřeby použijte ochranné brýle.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné chemikáliím. Materiál butylkaučuk, tloušťka materiálu >0,4 mm

Ochrana kůže: Běžný pracovní oděv

Omezování expozice životního prostředí

Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	aerosol
Barva:	bělavá
Zápach:	Po rozpouštědle
Prahová hodnota zápachu:	Informace není k dispozici.
pH (20°C):	Informace není k dispozici.
Bod tání (°C):	Informace není k dispozici.
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):	Informace není k dispozici.
Bod vzplanutí (°C):	<0
Rychlost odpařování	Informace není k dispozici.
Hořlavost:	Informace není k dispozici.
Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.):	0,6
dolní mez (% obj.):	10,9
Tlak páry	8300 hPa
Hustota páry	Informace není k dispozici.
Hustota (20°C)	0,65 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:	Informace není k dispozici.
Teplota samovznícení:	>200 °C
Teplota rozkladu:	Informace není k dispozici.
Viskozita:	Informace není k dispozici.
Výbušné vlastnosti:	Informace není k dispozici.
Oxidační vlastnosti:	Informace není k dispozici.

Strana 5 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fettspray	Datum vydání: 15.05.2017 Datum revize: 11.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

9.2	Další informace Obsah ředidel: 60,4 % Obsah VOC: 467,1 g/l Obsah pevných látek: 20,9 %
------------	--

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1	Reaktivita Stabilní za normálních podmínek.
10.2	Chemická stabilita Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci.
10.3	Možnost nebezpečných reakcí Nebezpečné reakce nejsou známy.
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit Vysoká teplota, zahřívání.
10.5	Neslučitelné materiály Informace není k dispozici.
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu Při hoření se mohou vytvářet toxické a dráždivé dýmy s obsahem oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1	Informace o toxikologických účincích		
	a) Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.		
	Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexan	Orálně Dermálně Inhalačně 4h, páry	LD50>5840 mg/kg LD50 >2920 mg/kg LC50 >2 mg/l Potkan Potkan Potkan
	Pentan (CAS 109-66-0)	Orálně Dermálně Inhalačně 4h, páry	LD50>16000 mg/kg LD50 >2500 mg/kg LC50 >100 mg/l Potkan Králík Potkan
	Butan (CAS 106-97-8)	Inhalačně, 4h, páry Inhalačně, aerosol	LC50 658 mg/l ATE 0,5 mg/l Potkan
	Propan (CAS 74-98-6)	Inhalačně, 4h, páry	LC50 20 mg/l Potkan
	Isobutan (CAS 75-28-5)	Inhalačně, 4h, páry	LC50 >50 mg/l Potkan
	b) Žíravost/dráždivost pro kůži Dráždí kůži.		
	c) Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.		
	d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.		
	e) Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.		
	f) Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.		
	g) Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.		
	h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Může způsobit ospalost nebo závratě.		
	i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.		
	j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.		
	Další údaje: Informace není k dispozici		

ODDÍL 12: Ekologické informace

Strana 6 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fettspray	Datum vydání: 15.05.2017 Datum revize: 11.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	---

12.1	Toxicita Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.											
	Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexan	Akutně, ryby Akutně, řasy Akutně, korýši	LC50 11,4 mg/l ErC50 30-100 mg/l EC50 3 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata Daphnia magna								
	Pentan (CAS 109-66-0)	Akutně, ryby Akutně, korýši	LC50 1-10 mg/l EC50 9,7 mg/l	Ryby Daphnia magna								
	Propan (CAS 74-98-6)	Akutně, ryby Akutně, řasy	LC50 27,98 mg/l ErC50 7,71 mg/l	Zelené řasy								
12.2	Perzistence a rozložitelnost Informace není k dispozici.											
12.3	Bioakumulační potenciál Propan: Log Pow 1,09 Butan (<0,1 % Butadien (203-450-8): Log Pow 1,09 Isobutan: Log Pow 2,8											
12.4	Mobilita v půdě Informace není k dispozici.											
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.											
12.6	Jiné nepříznivé účinky Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.											
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování												
13.1	Metody nakládání s odpady a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: Označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Nejsou uvedeny. c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Není uvedeno. d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady Nejsou uvedeny. Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška č. 94/2016 Sb., Vyhláška č. 93/2016 Sb.											
ODDÍL 14: Informace pro přepravu												
	Směs je nebezpečným zbožím pro přepravu											
14.1	UN číslo: 1950											
14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu <table><tr><td>Pozemní přeprava ADR</td><td rowspan="4">AEROSOLY, hořlavé</td></tr><tr><td>Železniční přeprava RID</td></tr><tr><td>Námořní přeprava IMDG:</td></tr><tr><td>Letecká přeprava ICAO/IATA:</td></tr></table>				Pozemní přeprava ADR	AEROSOLY, hořlavé	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:			
Pozemní přeprava ADR	AEROSOLY, hořlavé											
Železniční přeprava RID												
Námořní přeprava IMDG:												
Letecká přeprava ICAO/IATA:												
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu <table><tr><td>Pozemní přeprava ADR</td><td>Železniční přeprava RID</td><td>Námořní přeprava IMDG:</td><td>Letecká přeprava ICAO/IATA:</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>				Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:	2	2	2	2
Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:									
2	2	2	2									
14.4	Obalová skupina <table><tr><td>Pozemní přeprava ADR</td><td>Železniční přeprava RID</td><td>Námořní přeprava IMDG:</td><td>Letecká přeprava ICAO/IATA:</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:	-	-	-	-
Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:									
-	-	-	-									
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí Směs je nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.											
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele											

Strana 7 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fettspray	Datum vydání: 15.05.2017 Datum revize: 11.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

	Bezpečnostní značka: 2.1 + značka Nebezpečný pro životní prostředí Klasifikační Kód: 5F Zvláštní ustanovení: 190 327 344 625 Převážná kategorie: 2 Kód omezení pro tunely: D
14.7	Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC Nelze aplikovat

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) Nařízení (EU) 830/2015 Směrnice Rady č. 75/324/EHS o sblížování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů Nařízení vlády č. 194/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače Zákon o odpadech v platném znění
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti Nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

a)	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize ze dne 11.12.2017 Překlad a uzpůsobení bezpečnostního listu podle přílohy II nařízení REACH a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Úprava oddílu 3.2 – opravení názvu chemické látky: EINECS číslo 921-024-6	
	b) Klíč nebo legenda ke zkratkám	
	DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
	NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
	CLP	nařízení č. 1272/2008/EC
	IMDG	Mezinárodní kód nebezpečného zboží
	IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
	ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
	ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
	RID	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou
	REACH	nařízení č. 1907/2006/EC
	PBT	látky perzistentní, bioakumulující se a toxické zároveň
	vPvB	látky vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se
	Log Pow	logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda
	LD50, LC50, EC50, IC50	koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity
	Flam. Gas 1	Hořlavé plyny, kategorie 1
	Aerosol 1	Hořlavé aerosoly, kategorie 1
	Flam. Liq. 2	Hořlavé kapaliny, kategorie 2
	Press Gas	Plyny pod tlakem: stlačený plyn
	Asp. Tox. 1	Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1
	Skin Irr. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
	Acute Tox. 3	Akutní toxicita (inhalační), kategorie 3
	STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky
	Aquatic Chronic 2	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2
	c) Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat	

Strana 8 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Fettspray	Datum vydání: 15.05.2017 Datum revize: 11.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

	Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce.
d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti H220 Extrémně hořlavý plyn. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H229 Nádobu je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H331 Toxický při vdechování. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
e)	Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.
f)	Další informace Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.