

COBRA Gelb

 Mokré / suché
 řezání


Univerzální diamantový kotouč s plným řezným segmentem



Rovná vodící hrana se speciálními AWC řeznými segmenty pro dokonale přesný a čistý řez

- Chladicí otvory zajišťují odvod tepla proti přehřátí
- Vysoká koncentrace diamantového zrna pro rychlou práci s dlouhou životností
- Široké spektrum aplikací
- Výška řezného segmentu 8 mm

Aplikace:

Stavení materiály, přírodní a umělý kámen, beton, vymývání beton, cihly, žula, střešní tašky

Kat. číslo	ø	Střed	Balení
687070	115 mm	22,2 mm	1
687071	125 mm	22,2 mm	1
687072	150 mm	22,2 mm	1
687073	180 mm	25,4/22,2 mm	1
687074	200 mm	25,4 mm	1
687075	230 mm	22,2 mm	1
687076	300 mm	25,4/20,0 mm	1
687077	350 mm	25,4/20,0 mm	1

SPEED-Bindung


Rovná řezná hrana s AWC profilem

COBRA Blau

 Mokré / suché
 řezání


Profesionální diamantový kotouč pro nejtěžší aplikace (armovaný beton)

- Rovné ozubené "turbo segmenty" pro vysoce efektivní a agresivní řez
- C3 řezné segmenty laserově navařené
- Výška segmentu 12 mm

Aplikace:

Armovaný beton, cihla, kabřinec, obecně. stavební materiály

12 mm
Turbo-řezné segmenty


Kat. číslo	ø	Střed	Balení
685130	115 mm	22,2 mm	1
685131	125 mm	22,2 mm	1
685132	150 mm	22,2 mm	1
685133	180 mm	22,2 mm	1
685134	230 mm	22,2 mm	1
685135	300 mm	20,0 mm	1
685136	300 mm	25,4 mm	1

Kat. číslo	ø	Střed	Balení
685137	350 mm	20,0 mm	1
685138	350 mm	25,4 mm	1
685139	400 mm	20,0 mm	1
685140	400 mm	25,4 mm	1
685141	450 mm	25,4 mm	1
685142	500 mm	25,4 mm	1
685143	600 mm	25,4 mm	1



+420 228 881 418 / www.iwetec.cz

