

COBRA Gelb

 Mokrě / suchě
 řezání


Univerzální diamantový kotouč s plným řezným segmentem



Rovná vodící hrana se speciálními AWC řeznými segmenty pro dokonale přesný a čistý řez

- Chladicí otvory zajišťují odvod tepla proti přehřátí
- Vysoká koncentrace diamantového zrna pro rychlou práci s dlouhou životností
- Široké spektrum aplikací
- Výška řezného segmentu 8 mm

Aplikace:

Stavení materiály, přírodní a umělý kámen, beton, vymývaný beton, cihly, žula, střešní tašky

| Kat. číslo | ø | Střed | Balení |
|------------|--------|--------------|--------|
| 687070 | 115 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687071 | 125 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687072 | 150 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687073 | 180 mm | 25,4/22,2 mm | 1 |
| 687074 | 200 mm | 25,4 mm | 1 |
| 687075 | 230 mm | 22,2 mm | 1 |
| 687076 | 300 mm | 25,4/20,0 mm | 1 |
| 687077 | 350 mm | 25,4/20,0 mm | 1 |

Rovná řezná
hrana s AWC
profiem


COBRA Blau

 Mokrě / suchě
 řezání


Profesionální diamantový kotouč pro
nejtěžší aplikace (armovaný beton)

- Rovné ozubené "turbo segmenty" pro vysoce efektivní a agresivní řez
- C3 řezné segmenty laserově navařené
- Výška segmentu 12 mm

Aplikace:

Armovaný beton, cihla, kabřinec, obecně. stavební materiály

12 mm

 Turbo-řezné
segmenty


| Kat. číslo | ø | Střed | Balení | Kat. číslo | ø | Střed | Balení |
|------------|--------|---------|--------|------------|--------|---------|--------|
| 685130 | 115 mm | 22,2 mm | 1 | 685137 | 350 mm | 20,0 mm | 1 |
| 685131 | 125 mm | 22,2 mm | 1 | 685138 | 350 mm | 25,4 mm | 1 |
| 685132 | 150 mm | 22,2 mm | 1 | 685139 | 400 mm | 20,0 mm | 1 |
| 685133 | 180 mm | 22,2 mm | 1 | 685140 | 400 mm | 25,4 mm | 1 |
| 685134 | 230 mm | 22,2 mm | 1 | 685141 | 450 mm | 25,4 mm | 1 |
| 685135 | 300 mm | 20,0 mm | 1 | 685142 | 500 mm | 25,4 mm | 1 |
| 685136 | 300 mm | 25,4 mm | 1 | 685143 | 600 mm | 25,4 mm | 1 |


 +420 228 881 418 / www.iwetec.cz
