

**FETT  
SPRAY**

## Extrem-Schmierfett plus Spray

Polysyntetická, vysokoúčinná plastická vazelína s obsahem vápníku s EP přísadami



### Doporučené výrobky

Rox Prozess® (810013)  
1-2-3 Fluid Extra (840025)

Technické parametry		norma
Zkrácené značení	KP2G-30	DIN 51502
Barva	žluto hnědá	
Zmídelnění	Calcium	
Provozní teplota	-30°C až +110°C	
Základní viskozita při 40°C	930 mm²/s	DIN 51562
Bod odkapávání (IP 396)	+145°C	DIN ISO 2176
Penetrace	265 – 280	DIN ISO 2137
Konzistence / Třída NLGI	2	DIN 51818
Ochrana proti korozi (proces Emcor)	0	DIN 51802
VKA / Přílnavost	2200 / 2400 N	DIN 51350-4

Aplikace	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro mechanické pohony, jako jsou řetězy, ozubená kola, spojky atd., Do betonových míchačů, jeřábů, kolových nakladačů, vysokozdvíhacích vozíků, přívěsů atd.</li> <li>Je také ideální pro použití v oblastech dlouhodobého mazání závěsů, zámků, posuvných, válivých a kulových ložisek, otevřených převodů, vaček, pístů, strojů, vozidel a zemědělské techniky, nástrojů a systémů všeho druhu</li> <li>Dlouhodobé mazání i při různých třecích materiálech, jako je kov - kov, plast - kov, plast - plast atd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extrémní přílnavost vede k minimální spotřebě maziva, bezpečnému chodu ložisek, hřídelů a kolejnic</li> <li>Vysoko vodě odpuzující - emulguje. Po čištění tlakem není třeba opětovné mazání</li> <li>Prísady prodlužující mazací cyklus, zabraňují nákladným opravám, snižují opotřebení a snižují spotřebu konvenčních maziv</li> <li>Univerzálně použitelný: Všude tam kde nelze dosáhnout mazacích bodů s mazacím lísem</li> <li>Odolný vůči povětrnostním vlivům a teplotám, chrání před korozi a vlhkostí</li> </ul>	<b>830030</b>  <b>Objem</b> 500 ml  <b>Balení</b> sprej

