

**FETT
SPRAY**

Extrem-Schmierfett plus Spray

Polysyntetická, vysokoúčinná plastická vazelína s obsahem vápníku s EP přísadami



Doporučené výrobky

Rox Prozess® (810013)
1-2-3 Fluid Extra (840025)

Technické parametry		norma
Zkrácené značení	KP2G-30	DIN 51502
Barva	žluto hnědá	
Zmýdelnění	Calcium	
Provozní teplota	-30°C až +110°C	
Základní viskozita při 40°C	930 mm²/s	DIN 51562
Bod odkapávání (IP 396)	+145°C	DIN ISO 2176
Penetrace	265 – 280	DIN ISO 2137
Konzistence / Třída NLGI	2	DIN 51818
Ochrana proti korozi (proces Emcor)	0	DIN 51802
VKA / Přílnavost	2200 / 2400 N	DIN 51350-4

Aplikace	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Pro mechanické pohony, jako jsou řetězy, ozubená kola, spojky atd., Do betonových míchačů, jeřábů, kolových nakladačů, vysokozdvíhových vozíků, přívěsů atd. Je také ideální pro použití v oblastech dlouhodobého mazání závěsů, zámků, posuvných, valivých a kulových ložisek, otevřených převodů, vaček, pístů, strojů, vozidel a zemědělské techniky, nástrojů a systémů všeho druhu Dlouhodobé mazání i při různých třecích materiálech, jako je kov - kov, plast - kov, plast - plast atd. 	<ul style="list-style-type: none"> Extrémní přílnavost vede k minimální spotřebě maziva, bezpečnému chodu ložisek, hřídelí a kolejnic Vysoko vodě odpuzující - emulguje. Po čištění tlakem není třeba opětovné mazání Prísady prodlužující mazací cyklus, zabraňují nákladným opravám, snižují opotřebení a snižují spotřebu konvenčních maziv Univerzálně použitelný: Všude tam kde nelze dosáhnout mazacích bodů s mazacím lísem Odolný vůči povětrnostním vlivům a teplotám, chrání před korozi a vlhkostí 	830030 Objem 500 ml Balení sprej

