

# Extrem-Schmierfett *plus*

Plastická vazelína pro vysoce zátěžové mazací body

## Vlastnosti a výhody

- Vysoce výkonné mazivo pro extrémně namáhaná valivá a kluzná ložiska, pro nárazové a vybrační plochy
- Pro použití ve strojní a automobilové údržbě stavebního průmyslu, drtičů, lysů, lesní či zemědělské techniky apd.
- Skvěle pracuje ve vlhkém prostředí či přímo pod vodou, nedochází k vytváření emulze (mýdlového efektu)
- Vysoce kvalitní přísadová aditiva zajišťují vynikající ochranu proti korozi a opotřebení
- Oproti běžně dostupným mazivům se v případě vazelíny ESG až několikanásobně prodlužuje mazací interval
- Neodstříkují a samovolně neodpadává ani v případě extrémních rázů či při vybračích
- Vhodné také pro automatické mazací systémy



Konvenční maziva



Extrem-Schmierfett plus

Art.-Nr.	Balení	Objem	Počet ks v balení
940220	Pull-Off kartuš - vytlačovací	400 g	24 Kartuschen
940012	Lube-Shuttle kartuš - závitová	400 g	24 Kartuschen
940221	Kbelík	5 kg	1 Gebinde
940222	Kbelík	15 kg	1 Gebinde
940223	Kbelík	25 kg	1 Gebinde
940224	Kbelík	50 kg	1 Gebinde

Technická data	Extrem-Schmierfett plus	DIN
Označení	KP2G-30	DIN 51502
Barva	gelb-grün	-
Zmídelnění	Calcium	-
Provozní teplota	-30° C až +110° C	-
Základní viskozita při 40°C	930 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Bod odkapávání (IP 396)	+145° C	DIN ISO 2176
Penetrace	265 - 280	DIN ISO 2137
Konzistence / Třída NLGI	2	DIN 51818
Ochrana proti korozi (proces Emcor)	0	DIN 51 802
VKA odolnost	2400 N	DIN 51350

