



## Flammschutz-Imprägnierung

Ochrana a hydroizolace textilií, papíru, lepenky překližky a jiných materiálů před zahořením. Testováno podle DIN 4102-B1 (celulóza)

Splňuje požadavky na požární ochranu třídy B1



Použití	Výhody	Kat. číslo			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Univerzální použití pro absorbční materiály na bázi celulózy jako je papír, karton, překližka, tkaniny, záclony, potahy, atd. Ideální využití v konferenčních místnostech, hotelích, nemocnicích, výstavištích, restauracích, kinech, školách, domovech pro seniory, divadlech, jevištních dekoracích, atd. Ideální jako prevence při práci s otevřeným ohněm nebo při sváření.</li> <li>Materiály se ošetřují nástřikem nebo ponořením.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čirý bezbarvý roztok neutrální k lidské pokožce minimalizuje vznik nebo šíření požáru.</li> <li>Chrání impregnované materiály a působí jako zhašedlo.</li> <li>Nezpůsobuje korozi na kovech.</li> <li>Má vynikající penetraci.</li> <li>Nezpůsobuje změnu zbarvení materiálu ani žádným jiným způsobem nemění jeho fyzické a pohledové vlastnosti</li> </ul>	090 300	090 301 010		
		<b>Balení</b>			
		500 ml	10 Liter		
		<b>VE</b>			
		1 Dóza	1 Kanistr		

