



Flammschutz-Imprägnierung

Ochrana a hydroizolace textilií, papíru, lepenky překližky a jiných materyálů před zahořením. Testováno podle DIN 4102-B1 (celulóza)

Splňuje požadavky na požární ochranu třídy B1



Použití	Výhody	Kat. číslo	
<ul style="list-style-type: none"> Univerzální použití pro absorbční materiály na bázi celulózy jako je papír, karton, překližka, tkaniny, záclony, potahy, atd. Ideální využití v konferenčních místnostech, hotelích, nemocnicích, výstavištích, restauracích, kinech, školách, domovech pro seniory, divadlech, jevištních dekoracích, atd. Ideální jako prevence při práci s otevřeným ohněm nebo při sváření. Materiály se ošetřují nástřikem nebo ponořením. 	<ul style="list-style-type: none"> Čirý bezbarvý roztok neutrální k lidské pokožce minimalizuje vznik nebo šíření požáru. Chrání impregnované materiály a působí jako zhašedlo. Nezpůsobuje korozi na kovech. Má vynikající penetraci. Nezpůsobuje změnu zbarvení materiálu ani žádným jiným způsobem nemění jeho fyzické a pohledové vlastnosti 	090 300	090 301 010
		Balení	
		500 ml	10 Liter
		VE	
		1 Dóza	1 Kanistr

