



## Pneumatický rázový utahovák 1/2" GT1750

### Maximální utahovací moment 1,750 Nm

- Velmi vysoký, silný uvolňovací moment s dvojitým rázováním
- Hmotnost pouze 2 kg
- 360° otočné připojení vzduchu s výstupem vzduchu směrem dolů

#### Ideální pro práci na:

- Osobních a nákladních automobilech, zemědělských a stavebních strojích
- Brzdové systémy
- Setrvačníky
- Opravy motorů
- Šrouby klikové hřídele
- Osy a spoje
- Hnací hřídele a další montážní práce



#### Zusatzprodukte

Druckluft-Sicherheitsschnellkupplungen  
Spezial-Druckluftöl (722099)

#### Dvojitě perkusní rázování

- Rychlé uvolnění a utažení
  - Dlouhá životnost
  - Vysoký toč. moment
  - Nízká hmotnost
  - Pouze kované komponenty (bez litiny)
- 

**Pouze 2 kg**

Kat. číslo	Velikost	Otáčky	Povolovací moment	Spotřeba vzduchu	Hmotnost	Přípojka vzduchu	Vnitřní-ø	Vibrace	Hladina hluku
073954	1/2"	7.500 min <sup>-1</sup>	1.750 Nm	161 l/min.	2 kg	PT 1/4"	9,5 mm	3,4 m/s <sup>2</sup>	88 dB(A)

