

HA DUR 600 – Trubičkový drát

TVRDOKOV

- Trubičkový drát pro tvrdokovový návar bez ochranné atmosféry. Vyhovuje jak podmínkám s dynamickým, tak s vysokým abrazivním zatížením.

Ideální pro opravy a svařování na strojích, které jsou vystaveny oděru, rázům a značnému tlaku. Navzdory vysoké tvrdosti zůstává svarový kov pevný a je odolný proti teple až do 500 °C.

Oblasti použití:

nakladače, šterkové bagry, drtiče, vrtací hlavičky, apd.

STANDARD

EN 14700: T Fe 3

MATERIÁLY:

Nelegovaná a legovaná ocel

58HRC



Mechanické hodnoty	Kat. číslo	Rozměr ø	Balení	Polohy svaření	Polarita
1. vrstva: 45 HRC / 440HV	340110	1,20 mm	13 kg		DC (+)
2. vrstva: 56 HRC / 620 HV	410190	Adapter na 15 kg	ks		
3. vrstva: 58 HRC / 650 HV					

HA 68 T – Trubičkový drát

TVRDOKOV

- Trubičkový drát pro tvrdokovový návar bez ochranné atmosféry. Ideální řešení pro provozy s velmi vysokým opotřebením na otěrových hranách.

HA 68T je návarový drát s vysokým obsahem karbidu chromu, vanadu, niobu a složek extra tvrdých kovů. Velmi jemně tvaruje samotný návar s vysoká tvrdostí matrice. Návarový kov by měl být méně namáhán rázovým zatížením. Vysoká odolnost proti opotřebení je zachována až do 650 °C.

Oblasti použití:

Pluhové lopaty, písková a betonová čerpadla, mixy, šnekové dopravníky, těžební stroje, těžba lignitu, cementový a betonářský průmysl, zpracování rudy a drtiče.

65HRC



Mechanické hodnoty	Kat. číslo	Rozměr ø	Balení	Polohy svaření	Polarita
Testovaná teplota: + 20° C	340152	1,20 mm	15 kg		DC (+)
Tvrdost / Rockeril: 65 HRC	340153	1,20 mm	5 kg		
(Již v první navažené vrstvě)	410190	Adapter na 15 kg			
	410194	Centrovací adapter na 5 kg			