

**SDS plus vrtáky s unikátní technologií pro nejvyšší výkonostní nároky.**



#### Multifunkční vrtací hlava

HM multifunkční vrtací hlava se čtyřmi břity z karbidové oceli pro klidný chod, konstantní geometrii vrtu při optimální hnací síle a přítlaku.



#### 4-hraná odvodová spirála

Optimalizovaný odvod odvrтанé suti díky preciznímu vedení spirály.

## EXTREME

### SDS-plus-Hammerbohrer mit 4 Schneiden - HBP-4S

- Pro přesné kruhové otvory v průměru 16 mm – 30 mm
- Dokonale provedené napájení vrtací hlavy zaručuje bezpečný chod i v nejnáročnějších podmínkách

**SDS plus**



| Kat. číslo   | ø mm | Celková délka | Prac. délka | Balení |
|--------------|------|---------------|-------------|--------|
| 749016160250 | 16   | 250 mm        | 200 mm      | 1      |
| 749016160450 | 16   | 450 mm        | 400 mm      | 1      |
| 749016180250 | 18   | 250 mm        | 200 mm      | 1      |
| 749016180450 | 18   | 450 mm        | 400 mm      | 1      |
| 749016200250 | 20   | 250 mm        | 200 mm      | 1      |
| 749016200450 | 20   | 450 mm        | 400 mm      | 1      |
| 749016220250 | 22   | 250 mm        | 200 mm      | 1      |
| 749016220450 | 22   | 450 mm        | 400 mm      | 1      |

| Kat. číslo   | ø mm | Celková délka | Prac. délka | Balení |
|--------------|------|---------------|-------------|--------|
| 749016240250 | 24   | 250 mm        | 200 mm      | 1      |
| 749016240450 | 24   | 450 mm        | 400 mm      | 1      |
| 749016250250 | 25   | 250 mm        | 200 mm      | 1      |
| 749016250450 | 25   | 450 mm        | 400 mm      | 1      |
| 749016260450 | 26   | 450 mm        | 400 mm      | 1      |
| 749016280250 | 28   | 250 mm        | 200 mm      | 1      |
| 749016280450 | 28   | 450 mm        | 400 mm      | 1      |
| 749016300250 | 30   | 250 mm        | 200 mm      | 1      |
| 749016300450 | 30   | 450 mm        | 400 mm      | 1      |

## Práce s vrtáky HBP-4S

1. Vliv vrtacího kladiva zajišťuje prolomení zdiva. Efekt HBP-4S poznáte záhy. Díky čtyřem čepelím vrtací hlavy je práce efektivnější a čtyřhraná odvodová spirála zajišťuje efektivní odvod suti. Odvrтанý otvor je dokonale čistý. Karbidová vrtací hlava zajišťuje bezproblémový průchod armováním a vrtání je tak vhodné i pro železobetonové konstrukce.

2. Odvrтанá suť je okamžitě odváděna. Tím je zaručena vysoká efektivita rázů vrtacího kladiva. Díky dokonalému odvodu suti nedochází k přehřívání, což umožňuje vyšší vrtací rychlost a především extrémně dlouhou životnost vrtáků HBP-4S.

