

Hochtemperatur-Langzeit-Achsenfett

Vysokozátěžová lithiová vazelína s teplotní odolností do 150°C

Vlastnosti a výhody

- Vysokovýkonné mazivo s mimořádně silnou adhezí a ochranou proti opotřebení při extrémních zatíženích
- Mazivo obsahující lithiové mýdlo, odolné proti tření, vodě, korozi a oxidaci
- Zajišťuje velmi vysokou ochranu proti opotřebení
- Mimořádně citlivé na tlak
- Teplotní rozsah od -30°C do +150°C



Kat. číslo	Balení	Objem	Počet ks v balení
940000-400	Kartuš pro mazací lis	400 g	24 ks
940000-005	Kbelík	5 kg	1 ks
940000-015	Kbelík	15 kg	1 ks
940000-025	Kbelík	25 kg	1 ks
940000-050	Kbelík	50 kg	1 ks

Technické informace	Hochtemp. Langzeit-Achsenfett	DIN
Označení	KP 2 N - 30	DIN 51502
Barva	Modrá	
Zmídelnění	Lithiové mýdlo	
Provozní teplota	- 30°C až +150° C	
Bod odkapávání	> 220°C	DIN ISO 2176
Penetrační průchodnost při 10 mm	275 – 290	DIN ISO 2137
Konzistence / Třída NLGI	2	DIN 51818
Základní olej	Minerální olej	
Viskozita základního oleje při 40°C	220 mm ² /s	DIN 51562
Průtokový tlak při -30°C	1.025 hPa	DIN 51805

