

HL HEAVY DUTY VAZELÍNA

Calcium-Sulfonat mazivo pro těžké zatížení s antioxidanty a korozními přísadami

ADD PLUS

ADD-PLUS SPECIÁLNÍ PŘÍSADY

Extrémně teplotně odolný -20°C až +180°C

Dobrá čerpatelnost při teplotách pod bodem mrazu, použití v prostředích a ložiscích s vysokým tepelným zatížením (bod skápnutí +280°C)

Mazivo pro vysoké zatížení 7500N

Nevytlačuje se z ložiska pod vysokým tlakem a neodděluje se tuková složka

Speciální přísady ADD-Plus jsou při zmýdelnění neustále spojeny

Zaručení nouzového chodu prostřednictvím zbytkového filmu maziva na ložisku

Extrémně odolný
vůči tlaku a teplotě



Lube-Shuttle®

Fuchs-Reiner®

Pull-Off

Kbelík

Oblasti použití

- Ideálně se hodí tam, kde silně zatížené aplikace narážejí na vysoký tlak nebo na vysokou teplotu. Ve stavebnictví, těžbě surovin (doly, lomy, štěrkovny, atd.), průmysl (ocelářský, cementářský průmysl, výroba buničiny a papíru atd.)
- Používá se ve vysoce zatížených valivých a kuličkových ložiscích, systémech stříhu za tepla a za studena, ocelových sférických ložiscích atd.
- Pro náročné podmínky v horkém, mokřem a korozivním prostředí

Další výhody

- Je extrémně přilnavé díky své vysoké mechanické stabilitě, nabízí vysokou stříhovou stabilitu a lze jej použít v systémech centrálního mazání (specifikace NLGI třída 2)
- Odolné vůči studené, horké a slané vodě, stejně jako kyselinám hydroxidům a jiných agresivním chemickým látkám.

ADD PLUS Antioxidanty a korozní přísady poskytují velmi dobrou ochranu proti korozi a oxidaci proti vodě a slané vodě. Příkladně zajišťují vlastnosti nouzového chodu, takže na ložisku vždy zůstává zbytkový mazací film.



Valivá ložiska
v hutním průmyslu



Povrchová těžba pro použití v bagrech, kolových nakladačích, kloubových a sklápečích vazech, dopravních pásích




Zemědělské stroje




Harvestery, čelní a teleskopické nakladače

Standardní mazací tuk



Protože tuk má vyšší polaritu než přísady, dostane se tam mnoho cizích přísad díky kterým mazivo není dostatečně přilnavé na povrch.

HL HEAVY DUTY VAZELÍNA



Protože přísady ADD-Plus jsou zapouzdřeny v mazivu, jsou neustále aktivní a dokonale přilnavé k povrchu i za vysokého zatížení.

Kat.číslo	Označení	Objem	VE
940230400	HL Schwerlast Pull-Off	400 g	24 ks
940230401	HL Schwerlast Lube-Shuttle®	400 g	24 ks
940230500	HL Schwerlast Fuchs-Reiner®	500 g	30 ks
940230015	HL Schwerlast kbelík	15 kg	1 ks
940230025	HL Schwerlast kbelík	25 kg	1 ks

Technische Daten

Označení	KP2N-20	DIN 51502
Barva	běžová	
Zmýdelnatění	Calcium-Sulfonat Komplex	
Provozní teplota	-20°C až +180°C	
Viskozita oleje při 40°C	450 mm ² /s	ASTM D 7152
Bod skápnutí (IP 396)	+280°C	DIN ISO 2176
Kráčivá penetrace	265 – 295	DIN ISO 2137
Konzistence / třída NLGI	2	ASTM D 217
Ochrana proti korozi (slaná voda)	< 2 - 2	ISO 11007
VKA - tlaková odolnost	7500 N	DIN 51350-4

Doporučené příslušenství

Mazací lis pro Lube-Shuttle®
Art.-Nr. 740000



Schaumreiniger NFZ
Art.-Nr. 11024082022



Extrem Schmierfett plus Spray
Art.-Nr. 830030



1-2-3 Fluid Extra
Art.-Nr. 840025

