

Kraftkleber

Nátěrové lepidlo

Doporučené příslušenství
 1-2-3 Fluid EXTRA (840025)

Technická data	
Technologie:	Polychloropren s rozpouštědlem
Hustota (DIN 53479):	ca. 0,86 g/cm ³
Viskozita:	ca. 3200 mPas
Barva:	Jantarová
Teplotní odolnost:	cca. +60°C
Finální vytvrzení:	cca. 4 - 6 hodin



Aplikace	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Nátěrové kontaktní lepidlo pro lepení dřeva, dřevěných materiálů, hliníku, oceli a různých plastů. Není vhodný pro lepení polystyrenu. 	<ul style="list-style-type: none"> Snadná roztíratelnost Velmi vysoká přilnavost Vytváří extrémně stabilní, nestárnoucí a elastické vazby s vysokou mechanickou pevností Po vytvrzení, je spoj odolný vůči vodě, olejům, ropným látkám 	951106 Objem 375 g Balení Dóza

Kraft-Sprühkleber

Sprejové lepidlo vytvářející tenký kaučukový film s vysokou okamžitou přilnavostí

Doporučené příslušenství
 1-2-3 Fluid EXTRA (840025)

Technická data	
Technologie:	Syntetický kaučuk
Doba pro aplikaci:	3 - 5 min.
Finální vytvrzení:	ca. 24 hodin
Barva:	Transparent
Teplotní odolnost	-25°C až +70°C (max. +90°C)



Aplikace	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Lepí kov, keramiku, dřevo, pryž, pěnovou pryž, textil, kůži, vinyl, izolační mater, lepenku, karton, papír, koženku a mnoho druhů plastů 	<ul style="list-style-type: none"> 6ti polohová stříkací tryska pro optimální dávkování Okamžitá počáteční přilnavost, nevsakuje se Teplotní odolnost až do +90°C Lepidlo lze snadno odstranit přípravkem 1-2-3 Fluid EXTRA (840025) Bez zápachu 	860029 Objem 500 ml Balení Sprej