



LED přídatné světlomety

Pro použití v zemědělství a lesnictví, pro terénní vozidla, stavební stroje, traktory atd.

- **Silný světelný výkon:**
Světlomet 60° až 90°: 1 710 až 3 660 Lm
Kůžel 10°: 3 660 Lm
- Vysoce kvalitní LED čipy Osram a Cree
- Hliníkové pouzdro s krytím IP67 / IP69K
- Snadná instalace pomocí svorek
- Potlačení rádiového rušení



Art.-Nr. 07909264



Art.-Nr. 07909266



Art.-Nr. 07909261

IP69K = Chráněno proti vodě při čištění vysokotlakým / parním paprskem

Technické parametry	13 Watt I Slim	24 Watt I Slim	30 Watt	42 Watt	42 Watt
Celkový světelný výkon	1.710 lm	3.040 lm	2.520 lm	3.660 lm	3.660 lm
Efektivní světelný výkon	1.366 lm	2.108 lm	1.450 lm	2.100 lm	2.100 lm
Světelný zdroj	9 x 1,5 W LEDs (Osram)	16 x 1,5 W LEDs (Osram)	6 x 5 W LEDs (Cree)	6 x 7 W LEDs (Cree)	6 x 7 W LEDs (Cree)
Napětí	10 – 30 V DC	10 – 30 V DC	10 – 30 V DC	10 – 30 V DC	10 – 30 V DC
Třída IP	IP67 IP69K	IP67 IP69K	IP67 IP69K	IP67 IP69K	IP67 IP69K
Provozní teplota	-20° až 50° C	-20° až 50° C	-20° až 50° C	-20° až 50° C	-20° až 50° C
Spotřeba při 12 voltech	1,46 Ampere	2,08 Ampere	2,0 Ampere	2,3 Ampere	2,3 Ampere
Spotřeba při 24 voltech	0,74 Ampere	1,04 Ampere	1,0 Ampere	1,1 Ampere	1,1 Ampere
Barevná teplota	6.000 K	6.000 K	6.000 K	6.000 K	6.000 K
Úhel paprsku světla	60°	60°	90°	90°	10°
Rozměry (Š x V x H)	100 x 129 x 40 mm	108 x 137 x 48 mm	100 x 128 x 82 mm	100 x 128 x 82 mm	100 x 128 x 82 mm
Kat. číslo	07909264	07909266	07909262	07909260	07909261

