


LC X Arbeitscheinwerfer



Přenosné pracovní světlo s technologií SMD čipů

- Nejnovější technologie čipů SMD pro profesionální osvětlení pracoviště
- Neoslňuje a nevytváří stín
- Plná flexibilita - navíc vybavena dvěma zásuvkami pro připojení dalších elektrických zařízení
- Vysoce odolný plast proti nárazům a ochranou hran
- S osvětleným vypínačem
- Velkoplošné osvětlení
- Výjimečně dlouhá životnost



Se 2 zásuvkami

S ochranou hran

Osvětlený vypínač



Technické informace

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Světelný tok: | 5000 Lumen |
| Lampa: | 120 x SMD |
| Watt: | 47 W |
| Úhel: | 100° |
| Barevná teplota: | 5000 K |
| Podání barev: | > 80 Ra |
| Přepínač: | ON/OFF |
| Připojení AC: | 100 – 240 V ~ 50/60 Hz |
| Kabel: | 5,0 m H07RN-F3G 1.5 mm |
| Zásuvky: | 2 |
| Bezpečnostní třída: | IP54 |
| Stupeň odolnosti proti nárazu: | IK07 |
| Třída ochrany: | I |
| Provozní teplota: | -20° C ~ +40° C |
| Životnost L70: | 25.000 hodin |
| Rychlost rozsvícení | 0,5 s |
| Čas spuštění na 60%: | < 1 s |
| Počet spínacích cyklů: | 15.000 |
| Výkonnostní faktor: | > 0,9 |
| Materiál: | ABS + PC + TPR |
| Rozměry: | ca. 363 x 98 x 278 mm |
| Hmotnost: | 2,7 kg |
| Třída energetické účinnosti: | A+ |

Rozsah dodávky:

- Pracovní světlo LC X včetně 5 m kabelu, H07RN-F3G 1,5 mm

| Kat. číslo | Název | Balení |
|------------|------------------------------------|--------|
| 07909008 | Pracovní světlo LC X | 1 |
| 0790900801 | Náhradní rozptylová čočka pro LC X | 1 |



| Kat. číslo | Název | Balení |
|------------|--|--------|
| 07909010 | Stativ pro pracovní svítlny LC X a LC Xa | 1 |

