


NSF-H1

Lebensmittel-Schmierfett

Lehká neutrální vazelína pro mazání válcových a kluzných ložisek v potravinářském průmyslu



Vlastnosti a výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> ■ Splňuje požadavky na maziva pro potravinářské provozy kategorie NSF-H1 ■ Vytváří nosný mazací film na třecím povrchu, který spolehlivě chrání proti korozi a opotřebení ■ Odolný vůči horké vodě, páře, zapékání a teplotám od -20°C do +120°C ■ Výrazně prodlužuje mazací interval ■ Pro mazání valivých ložisek v plnicích a balicích strojích či jiných strojních prvcích, jako jsou závitová vřetena nebo vodítka, apd. 	940204 Objem 390 g Balení Kartuš (24 ks v kartonu)
	Průslušenství Mazací lis HFP-E (740003) Mazací lis HFP-H (740002)

Technické parametry	Lebensmittel-Schmierfett	Norma
Označení	KF 2 K - 30	DIN 51502
Barva	Transparentní	
Saponifikace	Lithium "mýdlo"	
Provozní teplota	-20°C až +120°C (krátkodobě +130°C)	
Bod skápnutí	> +180°C	DIN ISO 2176
Průchodnost mm 10 ⁻¹	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI	2	DIN 51118
Základní olejová složka	Medicinský neutrální olej	
Pevná mazací složka	-	
Hydraulický tlak	-20°C: ≤ 1.400 mbar	DIN 51805

