

## MHH - Mehrzweck-Schmierfett hell

Vazelína na bázi minerálních olejů

### Vlastnosti a výhody

- Může být použit na veškerá kluzná a valivá ložiska při nízkých, středních, ale i vysokých rychlostech. Centrální mazání strojů a pro vysoce zatížené mazací body.
- Vynikající mazací vlastnosti ve všech valivých a kluzných ložiscích.
- Redukuje opotřebení, chrání proti korozi, teplotně stálý od -25°C až +120°C.
- Obsahuje ochranná aditiva proti korozi a stárnutí.



Kat. číslo	Balení	Objem	Počet ks v balení
940 203	Pull-Off kartuš - vytlačovací	400 g	24 kartuši
940 010	Lube-Shuttle kartuš - závitová	400 g	24 kartuši
940 213	Kbelík	5 kg	1
940 210	Kbelík	15 kg	1
940 211	Kbelík	25 kg	1
940 212	Kbelík	50 kg	1

Technická data	Mehrzweck-Schmierfett „Hell“	Norma
Označení	K2K-25	DIN 51502
Barva	Natural	
Zmýdelnění	Lithium	
Provozní teplota	- 25°C až +120°C	Interiérová metoda
Bod odkapávání (IP 396)	více než + 185° C	DIN ISO 2176
Konzistence / Třída NLGI	2	DIN 51818
Základní olej	Minerální olej	
Pevné mazivo	-	
Průtok při -30°C	≤ 1400 mbar	DIN 51805

