

MONTAGESPRAY DTS 1814

Senzační separační a mazací účinek
navzdory nejextrémnějším podmínkám

**MAZACÍ
TUK**

**METALO-KERAMICKÉ
PŘÍSADE**

Odolný vůči tlaku až do 1800 N - 180 kg / mm²

Hliníkové částice zůstávají mezi komponenty
i pod nejvyšším tlakem a zajišťují
nedestruktivní demontáž

Teplotní odolnost do 1400°C (krátkodobě až 1600°C)

Keramické částice blokují teplo a zabraňují
zařetí a opotřebení i po extrémním
tepelném zatížení

Ochrana díky silné hliníko- keramické speciální pastě

Žádné zařetí nebo opotřebení - zabezpečíte
a prodloužíte životnost svých strojů

To nejlepší ze dvou
komponentů v jednom spreji:

Aluminium

- stříbrné tuhé mazivo
- maximální tlaková odolnost
- vynikající vlastnosti při
nouzovém chodu

Keramika

- bílý pevný lubrikant
- maximální separační účinek
- vynikající teplotní odolnost
až 1600 °C



Oblasti použití

- Extrémně teplotně a tlakově zatížené
kluzné plochy a kolejnice všeho druhu,
jako jsou šroubové a zástrčkové spoje,
čepy, šrouby, příruby, těsnění, vodítka
- Ložiska a uložení s lícováním nebo lisováním
- Součásti, které jsou v přímém kontaktu s horkou
nebo studenou vodou, párou
- Demontáž poškozených šroubů během údržby
nebo oprav bez nutnosti jejich odřezávání
- Účinně brání zařetí a kontaminaci ošetřených
dílů, matic, klínů, pružin

Vzlínavost

Odolnost vysokému tlaku

Teplotní odolnost

Přilnavost

Brání kontaminaci

Pevná složka

★

★★★

★★★★

★★★★

★★★

★★

Metalo-Keramické přísady

Technické parametry

Bod vzplanutí	vyšší než 180° C (DIN ISO 2592)
Třída konzistence	2 (NLGI) DIN 51818
Penetrace 60 DH VKA-	~268 (DIN ISO 2137)
Odolnost tlaku	>1800 N (DIN 51350-4)

Kat. číslo	Název	Objem	Balení
830031	Montagespray DTS 1814	400 ml	Sprej



Doporučené produkty

Aplikační štětec
730001-2



Rox-Dark
810011



SecuFeel touch
tp.10501110



Kobaltové vrtáky
HSS Co5
748127

