

Profesionální politura
Perfect Polish Ultra | Medium
Doporučené příslušenství - Ultra

Polierpad, blau ø 135 mm (699030)
 Polierpad, blau ø 160 mm (699031)
 Microfasertuch Mircopro Oceanblue (757043)

Doporučené příslušenství - Medium

Polierpad, orange ø 135 mm (699032)
 Polierpad, orange ø 160 mm (699033)
 Microfasertuch Mircopro Apricot (757044)

Technické údaje	Perfect Polish Ultra	Perfect Polish Medium
Konzistence	Pastovitá	Krémová až pastovitá
Barva	Bělavá	Okrově hnědá
pH při 20°C	9,5	9
Hustota při 20°C	1,32 g/cm ³	1,045 g/cm ³
Trvanlivost	2 roky	2 roky
Skladovací teplota	více než +1°C	+5 až +35°C



Aplikace	Výhody	Ekologie	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Odstraňuje mikroškrábance z myčky, škrábance způsobené prachem a jinými vlivy, jako je hmyz a podobně. Perfect Polish Ultra odstraňuje hluboké až těžké povrchové škrábance Perfect Polish Medium odstraňuje lehké až střední povrchové škrábance 	<ul style="list-style-type: none"> Péče o lak díky speciálním povrchové aktivním látkám vyvinutým pro kosmetický průmysl 	<ul style="list-style-type: none"> Bez škodlivých rozpouštědel, jako jsou alifatické uhlovodíky Bez silikonů a amoniaku Vyrobeno s využitím obnovitelných surovin Není klasifikováno jako nebezpečná látka 	980102 Ultra 980100 Medium Objem 1000 ml Balení Láhev

Dlouhodobá ochrana laku
Perfect Finish PTFE
Doporučené příslušenství

Finishpad ø 135 mm (699034)
 Finishpad ø 160 mm (699035)
 Microfasertuch Premium (699038)

Technické údaje	Perfect Finish PTFE
Konzistence	Hustá pasta
Barva	Běžový
pH při 20°C	8,0
Hustota při 20°C	1,02 g/cm ³
Trvanlivost	2 roky
Skladovací teplota	5 – 35°C



Aplikace	Výhody	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Dlouhodobá ochrana autolaků Perfektní lesk - teplý, bohatý a dlouhotrvající na starších i nových lacích Odstraní hologramy Osvěžuje zašlé laky 	<ul style="list-style-type: none"> Kombinace vosků, polymerů a tetlonu chrání nátěr před vlivy okolního prostředí, jako např. kyselý déšť a uliční znečištění Vysoce kvalitní vosky poskytují optimální ochranu, která se aplikuje na nátěr jako sekundární ochranná vrstva Polymery přílnou jako síť přes nanesenou voskovou vrstvu, stabilizují a podporují dlouhotrvající ochranu Amino-funkční oleje zajišťují optimální rozložení všech důležitých složek na nátěr Teflonová složka poskytuje trvalou ochranu před nepříznivými vlivy, benzínem, naftou, oleji atd. 	980101 Objem 1000 ml Balení Láhev

