

Pukra

Dvousložkové polyuretanové lepidlo
pro lepení plastů

Barva:
ČERNÁ

Technické informace	
Chemický základ:	MDI (difenylnetan-diizokyanát) a Ether-Ester Polyony
Viskozita:	~ 50.000 mPas
Doba vytvrzení 100%:	cca. 4 hodiny
Zpracovatelnost:	cca. 5 minut
Průtažnost:	30 %
Maximální mezera:	5 mm
Barva:	Černá
Teplotní odolnost:	- 40°C až +120°C krátkodobě až +140°C
Tvrdość D:	70



Doporučené příslušenství

Vytlačovací pistole (951118)
Směšovací špička, 5 kusů (951127)

Applikace	Výhody	Kat. číslo
- Pro extrémně rychlé a pevné lepení a opravy plastů, kovů, dřeva, skla, či betonu - Základní spoj je pevný již po 1 až 2 minutách - Pro účinnou opravu rozbitých plastových dílů (termoplasty a termosety), nárazníků, sedadel, spoilerů, světlometů, krytů atd.	- Automaticky řízený směšovací poměr - Lepí mnoho materiálů v krátkém čase - Extrémně vysoká pevnost - Po 60 minutách je povrch přetřítelný - Odolný vůči vodě, olejům, palivům, chemikáliím - Neodkapává, odolné proti klimatickým vlivům - Po cca 10 - 30 minutách je možné přepracování broušením, vrtáním či řezání závitů - Neobsahuje rozpouštědla	Kat. číslo 951126 Objem 50 g Balení 1 kartuš 1 směšovací špička

