

Schnellkleber Grundierer (SGR)

Speciální primer umožňuje lepit materiály, které běžným postupem lepit nelze. Ideální pro přípravu materiálů před lepením PP, PE, silikon, PTFE atd.



Grundierer aufsprühen und sofort mit dem Kleben beginnen.

Technické parametry

Technologie	organická rozpouštědla alifatických aminů
Barva	bezbarvá, viditelná pod UV zářením
Viskozita (20°C)	1–2 mPas
Hustota	0,74 g/cm ³
Doba skladování	12 měsíců

Aplikace

- Pro obtížně lepené materiály
- Umožňuje lepení PTFE, silikonů, PE, PP, pryže a EPDM

Výhody

- V souladu se všemi vteřinovými lepidly IWETEC
- Tekutý přípravek s rozprašovačem pro snadné a hospodárné použití

Kat. číslo

951122

Objem

15 ml

Balení

rozprašovač

Schnellkleber Füllstoff (SKF)

Výplňový mikro granulát pro opravy

Technické parametry

Technologie	Speciální krystalický granulát
Barva	transparentní
Velikost zrna	ca. 200 µ
Provedení	vyplňující primer
Doba skladování (v suchu při 15°-20°C)	neomezeně



Aplikace

- Vyplňuje praskliny, spáry, štěrby, otvory, atd.
- Může být opracován řezáním, vrtním, broušením atd.
- Použitelné pro všechny jemné i hrubě porézní zlomeniny nebo štěrky na kovu, dřevu, porcelánu, keramice, plastech, gumě atd. Na plastových a dřevěných modelových sadách, plastových panelech, spoilerech automobilů, příslušenství pro automobily, počítačů, mobilních telefonů, váz, atd.

Výhody

- Vynikající plnicí kapacita a vytvrzení díky krystalické struktuře
- Rychle lepicí hmota je odolná vůči tlaku a smyku, je odolná vůči teple a chemikáliím, lze ji pětřit
- Jemné krystalické speciální granule zlepšují plnicí vlastnosti
- Okamžitá reakce v kombinaci s vteřinovým lepidlem IWETEC Speed

Kat. číslo

951103

Objem

20 ml

Balení

Dóza

