

SCHNEIDÖLSPRAY OCP

Vysoce výkonná chladicí kapalina bez agresivních přísad pro nejvyšší nároky při obtížném zpracování kovů



Technické parametry

Základní olej	Minerální olej	
Provedení	vizuální	hnědá*
Hustota při 15°C	DIN 51757	910 kg/m ³
Viskozita při 40°C	DIN 51562	59 mm ² /s
Bod vzplanutí (COC)	ISO 2592	>180° C
Korozní vliv na měď po 3h/100°C	EN ISO 2160	Stupeň koroze 4a

*mírně barevné odchylky jsou možné

Aplikace	Výhody	Ekologie	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Obzvláště vhodné pro obrábění vysoce tvrdých ocelí nejvyšší pevnosti, uhlíkové oceli, nástrojové oceli, tepelně odolné oceli, titanu, hardoxu a pro vysokoteplotní nikl-chromové slitiny Pro nejtěžší řezné práce jako je řezání závitů, vrtání, frézování, soustružení atd. Ideální pro ocel, nerez (V2A, V4A), hliník a neželezné kovy 	<ul style="list-style-type: none"> Hustá pěna dokonale přilne k řeznému nástroji po dlouhou dobu, což zvyšuje jeho životnost. Snížená tvorba olejové mlhy, bez škodlivých chloroparafinů (je součástí konvenčních sprejů) Vytváří mazací film odolný proti vysokým teplotám s nejvyšší pevností, která zabraňuje spojení nástroje a obráběného materiálu 	<ul style="list-style-type: none"> bez chlóru 	860052 Objem 500 ml Balení Sprej

KSS Stick CF

Vysoce výkonná vosková hmota pro kovoobrábění



Aplikace	Výhody	Ekologie	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> Ideální pro řezání závitů, vrtání, řezání s kruhovými pilovými listy, pásové pily a běžné pilové listy, stejně jako výstružníky apd. Vhodné pro ocel, hliník, měď, litinu, zinek a jejich slitiny 	<ul style="list-style-type: none"> Teplou vytvářené řezným ostřím nástroje zkapalňuje vosk. Tak i při vrtání hlubokých otvorů vždy běží proti silně zatíženým vrtacím hrotům a optimálně je maže 	<ul style="list-style-type: none"> Bez chlóru Bez obsahu nebezpečných látek (GreenLife) 	970001 Objem 300 g Balení Lepenková kartuš

