

Svářecí separační sprej

STS 100

Garance 99% vyprázdnění obsahu spreje.

Svářecí separační emulze

STS 100



Dvoukomorový sprej pro dokonalé vyprázdnění obsahu.

Bez dopadu na životní prostředí

Aplikace	Výhody	Ekologie	Kat. číslo	Kat. číslo
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pro obloukové sváření a sváření MIG/MAG 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Žádné přichycení okují na obrobku ■ Uspadňuje odstranění strusky při obloukovém sváření ■ Velmi snadné dočištění sváru ■ Udržuje hořák a svářecí trysku v čistotě ■ Při odparu se netvoří žádné zdraví škodlivé sloučeniny ■ Svářený materiál lze ihned povrchově upravovat lakováním, zinkováním, galvanizací, apd. ■ Neobsahuje silikon, je nehořlavý 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nepodléhá značení ■ Bez nebezpečných rozpouštědel ■ Bez ekologické zátěže ■ Bez těkavých látek VOC ■ Bez nebezpečných uhlovodíků FCKV/CKW (CFC) ■ Sprej STS 100 neobsahuje propan/butan 	820006 Objem 400 ml Balení Sprej	920015 Objem 25, 5 L Balení Kanistr

