

Triton

Čištění s trojnásobným účinkem

ČISTOTA - LESK - KONZERVACE

Doporučené poměry ředění

V závislosti na stupni znečištění zředíte vodou 1:3, 1:10 až 1:40. Pro mytí aut je optimální ředění 5 až 8%.

Doporučené příslušenství

Microfasertuch Micropro (757043)
Schaumkanone V8 (730060)
Drucksprüngerät IWE 5000 (730350)
Drucksprüngerät IWE 1500 (730015)

Aplikace





Výpustní kulový ventil je součástí 30 L balení



Aplikace	Výhody
- Šetrné čištění s leštícím efektem pro všechna vozidla (osobní, nákladní, zemědělské a stavební stroje) - Spolehlivé odstraňování olejů, tuků a hydraulických olejů, prachu a oxidačních vrstev. - Vhodné i pro ntenzivní čištění lesklých podlahových povrchů	- Nová kombinace účinných látek se sušícími, leštícími a konzervačními přísadami. - Snadná manipulace (postřik / oplach) - Perfektní výsledek bez „zašednutí“ - Vysoce ředitelný pro různé aplikace - Chrání citlivé materiály pomocí zvlhčujících látek - bez vysychání nebo křehnutí (např. autoplachty) - Žádné vodní skvrny a rozmazaná okna při stírání, zajišťuje lesk a jasný výhled - Velmi uživatelsky přívětivý k pokožce - Extrémně ekonomický

Ekologie	Kat. číslo
- Biologicky rozložitelný dle nařízení o detergentech v příloze III bezpečnostního listu - Odlučovač oleje testován dle Ö-Norm B 5105 - Bez dopadu na rostliny a životní prostředí	905020
	Objem
	200, 30, 15, 1 L (1000 L na dotaz)
	Balení
	Kanistr / sud

Vodní filtr se rychle rozpadne a vyschne



Dokonalé odstraňuje hmyz

