



Tiefenschutz-Imprägnierung

Bezbarvá prodyšná impregnace pro
 utěsnění otevřených pórů dlažby a zdiva

Doporučené ředění

Aplikuje se neředěný

Doporučené příslušenství

Fassaden-Kraftreiniger (911039)

Grünbelagentferner (977655)

Tlakový postřikovač IWE 5000 (730350)

Aplikace



Pískovec



Terasový beton



Zámková dlažba



Cihla

Přibližná spotřeba:

0,15 L na 1 m² pro mírně savé podklady

0,5 L na 1 m² pro silně savé podklady

Aplikace	Výhody	Kat. číslo
Zabraňuje pronikání vody a jiných vodnatých látek do porézních materiálů. Tím zabraňuje růstu mechtů, řas a nežádoucímu promrzání. Ideální pro fasády, střešní tašky, beton, omítky, cihlové spáry, náhrobky i přírodní a umělý kámen, dlažební materiály atd.	- Přípravek obsahuje vysoce penetrační látky, je alkalický a nezpůsobuje nežádoucí zabarvení - Impregnace vytváří dokonalou bariéru proti vodnatým látkám a zároveň zachovává prodyšnost impregnovaného materiálu - Zabraňuje promrzání a praskání materiálů	911040-010 Objem 10 L Balení Kanystr

