

Trvale pružný ultra pevný lepicí tmel

ULTRA-FIX HD **MS** POLYMER®

- Tmel odolný proti rázům na téměř jakémkoli povrchu, ať již suchém nebo mokřem
- Jednoduchá, bezproblémová montáž a demontáž i těžkých břemen
- Extrémní okamžitá přilnavost až 400 kg / m², dokonce ani ty nejtěžší díly nemusí být fixovány

Doporučené příslušenství

Vytlačovací pistole „Alu-Line“ (760008)



Technické informace

Pracovní teplota	+ 5°C bis + 40°C
Okamžitá přilnavost	> 400 kg/m ² *
Čas základního vytvrzení	10 – 15 min*
100% vytvrzení	3 mm za den*
Výsledná pevnost	25 kg/cm ² *
Objem	290 ml

* V závislosti na vlhkosti, okolní teplotě a tloušťce vrstvy lepidla



Uvnitř i venku



Okamžitá přilnavost



Na absorbční materiály



Všestranné lepení

Aplikace	Výhody	Ekologie	Kat. číslo
■ Flexibilní lepidlo, které lze použít i bez základního nátěru, pro montáž kamene, betonu, zdiva, skla, zrcadel, glazovaných povrchů, porcelánu, epoxidu a polyesteru, PVC, polyuretanu, nerezové oceli, eloxovaného hliníku, mědi, zinku, lakovaného dřeva a OSB desek ■ Stavba: topné a sanitární díly, stropní a podlahové desky, dlaždice, obklady, čísla domů a další. ■ Zemědělství: Opláštění na zemědělských strojích, krytech strojů, dlažbě (dojírna, stáje atd.) ■ Kovovýroba: jmenovky, kompozitní panely, rámové konstrukce atd. ■ Automobily: kryty, podložky, podlahové panely, ložné plochy, kabiny, atd.	■ Zejména okamžitá vysoká přilnavost ■ Univerzální, může být aplikován pod vodou ■ Extrémní pevnost ■ Pro savé i nesavé materiály ■ Nevhodné pro PE, PP, PTFE, měkké plasty, neoprenové a asfaltové podklady, pohybové spáry, pod stálým tlakem pod vodou s vysokým obsahem chlóru	■ Bez silikonu a izokyanátů	920129-01 bílá 920129-02 černá Objem 290 ml Balení Kartuš

