

## Wachs

**Dlouhodobá protikorozní ochrana s vysokým tečením, založená na syntetických voscích**

**Matný protiskuzový povrch!**

**Solný test:  
po 100 hodinách - stabilní**

**Salzsprühtest  
(DIN EN ISO 9227):  
100 Stunden  
beständig**

### Mísicí poměr

**Směs se speciálním ředidlem pro vosk 1: 3** pro postřikování stlačeným vzduchem na kovy, stroje, drtičky atd.

**Směs se speciálním ředidlem pro vosk 1: 6** pro postřik stlačeným vzduchem na fasády a jiné porézní povrchy

### Technická data

Skupenství:	kapalina
Barva:	béžová, kalná
Pach:	wosk - typický
Bod vzplanutí (°C):	> 38° C
Dolní mez výbušnosti:	0,6 Vol-%
Horní mez výbušnosti:	6,5 Vol-%
Tlak páry (20°C):	4,0 mbar
Hustota (15°C, DIN 51757):	0,83 g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnost ve vodě (g/l):	nerozpustný
pH (20°C):	n. a.
Viskozita (40°C, DIN 51562):	ca. 5,0 mm <sup>2</sup> /s
Bod varu / rozmězi:	n. b.
Bod tuhnutí:	n. b.
VOC množství-%:	83,0
Bod skápnutí:	ca. 85° C
Solná zkouška (DIN EN ISO 9227):	100 hodin



### Doporučené příslušenství

Stříkací pistole s otočnou tryskou (722079)  
Stříkací pistole (722565)



Speciální ředidlo pro vosk 200, 60, 30, 10 litrů (933016)  
HD čisticí koncentrát (905010)  
Odstraňovač vosku 30, 10 litrů (933013)

### Aplikace

- Matná a pevná vosková vrstva chrání kovy, posypové vozy, vybavení v zemědělství a lesnictví atd. Před poškozením způsobeným extrémními povětrnostními podmínkami, tekutými hnojivy, slanou vodou a většinou kyselin a zásad.
- Eliminuje znečištění fasád domů v blízkosti silničních komunikací.
- Pozor - výsledná izolace nepropouští vzduch a páry**

### Výhody

- Odpuzuje vodu a vyvíjí vysoký ochranný účinek i na vlhkých površích
- Wosk je bezolejový a chrání tak barvy a plasty

### Kat. číslo

**933012**

Wachs

### Objem

30 l

### Balení

Kanystř

### Kat. číslo

**933016**

Spezialverdünner für Wachs

### Objem

200, 60, 30, 10 l

### Balení

Kanystř

