


ZN PLUS

Otěruvzdorný zinkový sprej
světlý lesklý




Barevný vzor



Použití	Výhody	Kat. číslo
- Pro opravy povrchových poškození pozinkovaných konstrukcí po vrtání, řezání a svaření. - Přes nátěr lze bodově svařet. Pro opravy chybně pozinkovaných konstrukcí, na veškeré kovové povrchy.	- Rychlé doschnutí, povrch lze dále lakovat a barvit - Dokole splynutí s originálním žárovým zinkem - Ideální po svaření jako antikoroziní ochrana - Teplotní odolnost až 490 °C - Použitelný jako základní i finální nátěr 98 % obsah zinku	800 008 Objem 400 ml Balení Sprej

Zinkspray

Otěruvzdorný zinkový sprej
tmavý matný



Barevný vzor



Použití	Výhody	Kat. číslo
- Antikoroziní rychleschnoucí a dokonale přilnavý zinkový nátěr. - Přes nátěr lze bodově svařet. - Základní antikoroziní nátěrová hmota. - Ideální jako základní matný nátěr na svařence.	- Jednotlivý barevný nános odolný proti otěru, dokonale přilnavý - Teplotní odolnost až 500 °C - Více než 90% obsah zinku v suchém nátěru - Přes nátěr lze svařet - Nátěr je elektricky vodivý - Nátěr je odolný vůči slané vodě - Ideální aplikovat při teplotách v rozmezí +15 až +25 °C	800 004 Objem 400 ml Balení Sprej

