

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Vosk křišťálově čistý

Datum revize: 11.03.2022

Kód produktu: 933014

Strana 1 z 10

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Vosk křišťálově čistý

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Konzervacní prostředek / vosk

Produkt je určen pro profesionální uživatele.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:	IWETEC GmbH		
Název ulice:	Werner-von-Siemens-Str. 16		
Místo:	D-36041 Fulda		
Telefon:	+49 661 9764-0 / CZ +420 277 000 310	GSM:+420 792 215 435	
e-mail:	sdb@iwetec.de / CZ info@dpparts.cz		
Internet:	https://www.iwetec.com / https://www.dpparts.cz		
Informační oblast:	Kontrola kvality		
Pracovní doba:	Mo.-Do.: 7.15-16.00 Uhr / Fr. 7.15-14.00 Uhr		

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 3; H412

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

Uhlovodíky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2 % aromátů

Signální slovo: Nebezpečí

Piktogramy:



Standardní věty o nebezpečnosti

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243	Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Vosk křišťálově čistý

Datum revize: 11.03.2022

Kód produktu: 933014

Strana 2 z 10

P301+P310	PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331	NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370+P378	V případě požáru: K uhašení použijte Oxid uhličitý (CO ₂). Hasicí prášek. Vodní postřikovací paprsek..
P403+P235	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501	Odstraňte obsah/obal gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen Vorschriften.

Zvláštní značení u speciálních směsí

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Další pokyny

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB : nelze použít

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Chemická charakteristika

Leštidla a voskové směsi

Nebezpečné složky

Číslo CAS	Název			Obsah
	Číslo ES	Indexové č.	Číslo REACH	
	Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)			
	Uhlovodíky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2 % aromátů			75-100 %
	927-241-2		01-2119471843-32	
	Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H336 H304 H412			

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Číslo CAS	Číslo ES	Název	Obsah
		Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE	
	927-241-2	Uhlovodíky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2 % aromátů	75-100 %
	dermální: LD50 = >5000 mg/kg; orální: LD50 = >5000 mg/kg		

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Znečištěný oděv ihned svléknout a bezpečně odstranit.

Při vdechnutí

Postiženého odveďte na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a v klidu. Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc.

Při nebezpečí ztráty vědomí uložit a transportovat ve stabilizované poloze.

Při styku s kůží

Pri styku s kůží okamžite omyjte velkým množstvím voda a mýdlo. Při podráždění pokožky vyhledat lékaře.

Při zasažení očí

Dostane-li se vám produkt do očí, ihned vypláchněte vodou otevřené oční víčko po dobu nejméně 5 minut.

Potom se poradit s očním lékařem.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Ihned vyhledat lékaře.

Při zvracení dávat pozor, aby nedošlo ke vdechnutí. Následné pozorování z hlediska případného výskytu pneumonie a plicního edému.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Vosk křišťálově čistý

Datum revize: 11.03.2022

Kód produktu: 933014

Strana 3 z 10

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Bolest hlavy, otupělost. Závrať.

Možná nebezpečí: plicní otok. Pneumonie

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může mít nepříznivé účinky na zdraví.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO₂). Pěna. Suché hasivo. Vodní postřikovací paprsek.

Nevhodná hasiva

Silný vodní proud.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při používání může vytvářet horlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

V případě požáru mohou vznikat: Plyny/páry, jedovatý.

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi.

Výrobek plave v hasicí vodě a může se znovu vznítit.

5.3 Pokyny pro hasiče

V případě požáru: Použít autonomní dýchací přístroj. Ochranný oděv.

Další pokyny

K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody.

Kontaminovanou hasicí vodu zachytávejte odděleně; nesmí proniknout do kanalizace.

Nepoškozené nádoby odstraňte z ohroženého prostoru, pokud se to dá učinit bezpečně.

Uchovávat mimo dosah: Materiál, hořlavý.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Všeobecné informace

Použijte osobní ochrannou výstroj. Odveďte osoby do bezpečí.

Zajistěte dostatečné větrání.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Při expozici výparům, prachu a aerosolům se musí používat ochranný dýchací přístroj.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy. Při úniku plynu nebo při úniku do vodních zdrojů, do půdy nebo do kanalizace informujte příslušné orgány. Shromažďovat ve vhodných uzavřených nádobách a předat k likvidaci.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro čištění

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).

Zajistěte dostatečné větrání.

Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.

Velká množství rozlitých látek:

Větší množství navlhčete a přečerpajte do nádob nevýbušným čerpadlem.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Likvidace: viz oddíl 13

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Vosk křišťálově čistý

Datum revize: 11.03.2022

Kód produktu: 933014

Strana 4 z 10

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Při otevřené manipulaci používejte podle možností zařízení s lokálním odsáváním. Jestliže není lokální odsávání možné nebo je nedostatečné, musí být učiněna technická opatření pro dostatečné větrání prostoru.

Vhodný materiál na nádoby/zařízení: Materiál, stálé rozpouštědlo.

Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi. Zajistěte dostatečné větrání. Při hromadění v níže položených nebo uzavřených místnostech hrozí zvýšené nebezpečí požáru a exploze.

Nádoby po odebrání produktu vždy dobře uzavřete.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Zamezte styku s očima. Zamezte styku s kůží.

maximální teplota procesu: <20 °C

Předpokládá se, že bude používán při teplotě nejvýše 20 °C nad teplotou okolí.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte jen nářadí s antistatickou ochranou (nejiskřící).

Používat pouze venku. Používejte pouze v místnostech chráněných proti výbuchu.

Páry mohou spolu se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

Nevylévejte do kanalizace. Nebezpečí výbuchu!

e vyprázdněné nádoby se mohou tvořit hořlavé směsi.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Uchovávejte na chladném místě.

Vhodný podlahový materiál: odolný proti rozpouštědlům

Podlaha musí být nepropustná, beze spár a nesavá. Zabraňte jakémukoli prosakování do země.

Pokyny pro skladování s jinými produkty

Neskladujte společně s: Přísady do krmiv a potravin, Oxidační činidla.

Další informace o skladovacích podmínkách

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladovat v chladu a suchu. Chránit před teplem. Chránit před přímým slunečním zářením. Uchovávejte obal na dobře vetraném místě.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Hodnoty DNEL/DMEL

Číslo CAS	Látka			
DNEL typ		Postup expozice	Účinku	Hodnota
	Uhlovodíky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2 % aromátů			
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý		inhalační	systémový	871 mg/m ³
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý		dermální	systémový	77 mg/kg tělesné hmotnosti na den
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		orální	systémový	46 mg/kg tělesné hmotnosti na den
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		dermální	systémový	46 mg/kg tělesné hmotnosti na den
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		inhalační	systémový	185 mg/m ³

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Vosk křišťálově čistý

Datum revize: 11.03.2022

Kód produktu: 933014

Strana 5 z 10

Jiné údaje o limitních hodnotách

Uhlovodíky C9-C10, n-alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2%
Limitní hodnoty pro dlouhodobou expozici na pracovišti: TRGS 900: 1500 mg/ml
TWA: 1200 mg/ml; 226 ppm

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Při manipulaci s chemikáliemi je třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření.
Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv.
Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout.
Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
Preventivní ochrana pokožky masť na ochranu pokožky. Před přestávkami a po skončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej, případně se osprchujte.
V kapsách u kalhot nemějte hadry nasáklé produktem.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Ochrana očí a obličeje

Těsně přiléhavé ochranné brýle.

Ochrana rukou

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / přípravku. Vzhledem k nedostatku testů nelze učinit doporučení ohledně materiálu rukavic pro produkt / přípravek / chemickou směs. Výběr materiálu rukavic s přihlédnutím k dobám průniku, rychlostem difúze a degradaci.

Výběr vhodné rukavice nezávisí pouze na materiálu, ale také na dalších kvalitativních vlastnostech a liší se od výrobce k výrobcí. Protože je výrobek přípravkem z několika látek, nelze odolnost materiálu rukavic předem vypočítat, a proto musí být před použitím zkontrolována.

NBR (Nitrilkaučuku). $\geq 0,7$ mm; doba průniku (maximální doba nošení): > 480 min.
Přesný čas průniku může zjistit výrobce ochranných rukavic a musí být dodržen.

Ochrana kůže

Používejte vhodný ochranný oděv. Ohnivzdorný oděv. Používat antistatickou obuv a pracovní oděv.

Ochrana dýchacích orgánů

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
Kombinovaný filtrační přístroj / Filtrační přístroj částic (EN 143) (P2 bzw. P3 / plynový filtrační přístroj (DIN EN 141). Typ A)
tvoření aerosolu nebo mlhy: Používejte vhodnou ochranu dýchacích orgánů.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	kapalný
Barva:	bílý
Zápach:	mírný

Metoda

Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	140 °C
Bod vzplanutí:	27 °C DIN EN ISO 2719

Hořlavost

tuhý/kapalný:	nelze použít
plyny:	nelze použít

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Vosk křišťálově čistý

Datum revize: 11.03.2022

Kód produktu: 933014

Strana 6 z 10

Výbušné vlastnosti

Produkt je: není výbušný. Páry mohou spolu se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

Meze výbušnosti - dolní: 0,6 objem. %

Meze výbušnosti - horní: 6,5 objem. %

Bod samozápalu: 250 °C

Teplota samovznícení

tuhé látky: nejsou stanoveny

pH (při 20 °C): nelze použít

Dynamická viskozita:
(při 20 °C) nejsou stanoveny

Kinematická viskozita:
(při 40 °C) 1,9 mm²/s

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný

Tlak par:
(při 20 °C) 3,0 hPa

Hustota (při 15 °C): 0,775 g/cm³ DIN 51757

9.2 Další informace

Další charakteristiky bezpečnosti

Obsah rozpouštědel: Látka, organický 85 %
VOC (EU) 658,75 g/l

Obsah pevných látek: 15 %

Jiné údaje

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Uchovávat mimo dosah tepelných zdrojů (např. horkých ploch), jisker a otevřeného ohně.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslučitelné materiály

Oxidační činidla, silný/á/é.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečí: Tvorba: Produkty pyrolýzy, toxický.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Vosk křišťálově čistý

Datum revize: 11.03.2022

Kód produktu: 933014

Strana 7 z 10

Číslo CAS	Název				
	Postup expozice	Dávka	Druh	Pramen	Metoda
	Uhlovodíky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2 % aromátů				
	orální	LD50 mg/kg	>5000	Krysa.	
	dermální	LD50 mg/kg	>5000	Králík.	

Žíravost a dráždivost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Dráždí pokožku:

Opakovaná nebo pretrvávající expozice může kvůli odmašťovacím vlastnostem produktu způsobit podráždění kůže a dermatitidu.

Dráždí oči: Není dráždivý.

Senzibilizační účinek

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nesenzibilizující.

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Obsažené látky této přípravy nesplňují kritéria pro CRM kategorie 1 nebo 2.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Může způsobit ospalost nebo závratě. (Uhlovodíky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2 % aromátů)

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Nebezpečnost při vdechnutí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Zkušenosti z praxe

Vdechování koncentrovaných par a požití vede ke stavům podobným narkóze a k bolestem hlavy, závratím atd.

Vlastnosti přípravku, které jsou nebezpečné pro zdraví, byly posouzeny na základě dostupných údajů o složkách.

Po nadýchání se: Dráždí sliznice. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bolest hlavy. Nevolnost. zvracení. Závrať. Stav narkózy.

Při kontaktu s očima: Dráždivý

Vdechování: Vdechování par nebo mlhy/aerosolu Dráždí sliznice. Dýchací cesty

Při požití a následném zvracení může dojít k vdechnutí do plic, což způsobí toxický plicní edém.

Při kontaktu s kůží

Delší/opakovaný kontakt s pokožkou může mít odmašťující účinky a vést k dermatitidě.

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1 Toxicita**

Škodlivý pro ryby.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Není lehce biologicky odbouratelný (podle OECD-kritérií).

12.3 Bioakumulační potenciál

Pro směs nejsou dostupné žádné údaje.

12.4 Mobilita v půdě

Žádné údaje k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Vosk křišťálově čistý

Datum revize: 11.03.2022

Kód produktu: 933014

Strana 8 z 10

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Žádné údaje k dispozici

Jiné údaje

Škodlivý pro vodní organismy.

1 slabě ohrožující vodu

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Musí být po předúpravě odvezeny do schválené spalovny speciálních odpadů s ohledem na zvláštní předpisy o odpadech.

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

150110 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné; nebezpečný odpad

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Zcela vyprázdněné nádoby, které nevyschly, musí odborníci zlikvidovat jako nádoby se škodlivými zbytky.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 UN číslo nebo ID číslo:

UN 1139

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování

Ochranný nátěr, roztok

pro přepravu:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

3

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

III

Bezpečnostní značky:

3



Klasifikační kód:

F1

Omezené množství (LQ):

5 L

Vyňaté množství:

E1

Přepravní kategorie:

3

Kód omezení vjezdu do tunelu:

E

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

14.1 UN číslo nebo ID číslo:

UN1139

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování

OCHRANNÝ NÁTĚR, ROZTOK (včetně povrchových úprav nebo nátěrů používaných k průmyslovým nebo jiným účelům, jako jsou základní nátěry karoserií vozidel nebo vnitřní nátěry sudů)

pro přepravu:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

3

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

III

Bezpečnostní značky:

3

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Vosk křišťálově čistý

Datum revize: 11.03.2022

Kód produktu: 933014

Strana 9 z 10



Klasifikační kód: F1
Zvláštní opatření: 640E
Omezené množství (LQ): 5 L
Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)
E1

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 UN číslo nebo ID číslo: UN1139
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial purposes such as vehicle under-coating, drum or barrel lining)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3
14.4 Obalová skupina: III
Bezpečnostní značky: 3



Zvláštní opatření: 955
Omezené množství (LQ): 5 L
EmS: F-E, S-E
Další příslušné údaje (Námořní doprava)
E1

Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN číslo nebo ID číslo: UN 1139
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: Coating solution
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3
14.4 Obalová skupina: III
Bezpečnostní značky: 3



Zvláštní opatření: A3
Omezené množství (LQ) (letadlo pro osobní dopravu): 10 L
Passenger LQ: Y344
Vyňaté množství: E1
IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu): 355
IATA-Maximální množství (letadlo pro osobní dopravu): 60 L
IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo): 366
IATA-Maximální množství (nákladní letadlo): 220 L

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Varování : Zápalné kapalné látky

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Vosk křišťálově čistý

Datum revize: 11.03.2022

Kód produktu: 933014

Strana 10 z 10

nelze použít

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Informace o předpisech EU

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3, Vstup 28, Vstup 40

2010/75/EU (VOC): 85 % (658,75 g/l)

Informace o národních právních předpisech

Pracovní omezení: Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mladistvých pracovníků (94/33/ES).

Třída ohrožení vod (D): 1 - slabě ohrožující vodu

Další pokyny

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) : Hořlavé kapaliny

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech):

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Klasifikace	Postup klasifikace
Flam. Liq. 3; H226	Na základě kontrolních dat
Asp. Tox. 1; H304	
STOT SE 3; H336	Postup při výpočtu
Aquatic Chronic 3; H412	Postup při výpočtu

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

S ohledem na nezbytné ochranné prostředky odkazujeme na naše výrobky v sekci „Osobní ochranné prostředky“.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)