




Rezivělé nápravy a odpružení



Podvozek po aplikaci Farroxem



Napadená oblast podvozku

FARROX QUATTRO

Antikorozní sprej 4 v 1, tmavě černý

Nátěr chrání proti vnějším vlivům

Ošetřený materiál je trvale chráněn proti korozi, nárazům, povětrnostním vlivům a soli

Šetří cenný pracovní čas

odpadá pracné odrezování a vícenásobné natírání

Vysoce kvalitní a dlouhotrvající ochrana proti korozi díky technologii LCI

- Trvalá ochrana proti korozi
- Výborná přilnavost
- Rychleschnoucí s dobrou tekutostí
- Variabilní tryska se širokým paprskem pro horizontální nebo vertikální lakování
- Přilne téměř ke všem povrchům, jako je železo, hliník a pozinkovaný ocelový plech, měď, mosaz, hliník a také přímo na odolné zbytky rzi nebo staré nátěry. Lze také nanášet na dřevo, kámen, sklolaminát nebo sklo.
- Snižuje náklady díky principu 4 v 1
- Malé nerovnosti na povrchu jsou vyrovnány kladivovým efektem
- Chrání proti korozi díky vysoké elasticitě, neprůhlednosti a plnivosti
- Nátěr je odolný proti nárazům
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a vodě
- Odolný proti UV záření, nežloutne

Oblasti použití

Zahradní ploty, brány, zábradlí, panty bran, ocelové nosníky, údržba vozidel (nosníky, olejové vany / podvozky, nápravy, kardanové hřídele, závěsy), příruby, potrubí, domáci a zemědělské vybavení, kontejnery, zemědělská technika (drapáky, vidlice, brány, vstupy do kabiny a mnoho dalšího).



Rychlé schnutí

po 10 minutách: suchý prach

po 20 minutách: suchý na dotek

po 30 minutách: zcela vytvrzené

po 12 hodinách: přetíratelný

(v závislosti na okolní teplotě, vlhkosti a tloušťce vrstvy)



LCI LIQUID CORROSION INHIBITOR

kapalný inhibitor koroze

Speciální systém integrovaných přísad byl vyvinut v technologii Liquid Corrosion Inhibitor Technology (LCI). Ty zcela uzavírají struktury lakovaného povrchu a vytvářejí chemickou vazbu. Tím se zabrání pokračující oxidaci a dosáhne se trvalé ochrany proti korozi.

Technické specifikace

Základ	Nitro-Kombi
Teplotní odolnost	do: +80°C
Základní schnutí	po 10 minutách
Přilnavost	po 20 minutách
Vytvrzení	po 30 minutách
Přetíratelné	po 12 hodinách
Vydatnost	V závislosti na stavu a barvě podkladu 400 ml na cca 0,8 - 1,5 m²

Kat. číslo	Název	Objem	Balení
8000209005	FARROX Quattro	500 ml	sprej

Doporučujeme

PROskin Chem Grip
Art.-Nr. tp.10504150



Drátěný kartáč
Art.-Nr. 540101



Protect-Oil
Art.-Nr. 830015



Freezer Cold-Poly
Art.-Nr. 626091

